



Jumper de Fibra Óptica / SC/SC Simplex / Monomodo 9/125 / 1 Metro (3.28 Pies) / ITU-T G.652.D / 1310-1550 nm

SKU: LP-FO-6019B Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fibra Óptica

\$115.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este jumper de fibra óptica monomodo está diseñado para establecer conexiones seguras y estables en redes de telecomunicaciones y sistemas de transmisión de datos. Su configuración SC/SC simplex permite una instalación directa en dispositivos con interfaz compatible, mientras que la fibra 9/125 cumple con el estándar ITU-T G.652.D para asegurar alta performance en aplicaciones de fibra óptica interna. La longitud de 1 metro (3.28 pies) lo hace ideal para conexiones cortas en racks, paneles de distribución y equipos de red cercanos. Su construcción robusta y color amarillo facilitan tanto la durabilidad como la identificación rápida en entornos de cableado estructurado.

Características Principales

- Conectores SC/SC simplex para conexión segura y estable
- Fibra monomodo 9/125 µm con longitudes de onda 1310-1550 nm
- Cumplimiento del estándar ITU-T G.652.D para alta performance
- Longitud efectiva de 1 metro (3.28 pies)
- Color amarillo para identificación clara en instalaciones
- Rango de temperatura de operación -20°C a +60°C
- Diseñado para uso interior en redes de telecomunicaciones
- Construcción robusta de alta calidad

Especificaciones Técnicas

Tipo de conector: SC/SC Simplex

Compatibilidad: Universal con dispositivos SC

Configuración: Simplex (una fibra)

Tipo de fibra: Monomodo 9/125 µm

Longitudes de onda: 1310 nm a 1550 nm

Estándar: ITU-T G.652.D

Uso: Interior

Aplicaciones: Redes de telecomunicaciones, Sistemas de transmisión de datos, Instalaciones de fibra óptica internas

Modelos Disponibles de la Serie:

- LPFO-6013B LC/SC Simplex
- LPFO-6014B LC/LC Simplex
- LPFO-6019B SC/SC Simplex
- LPFO-6049B LC/LC Duplex
- LPFO-6053B SC/SC Duplex

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con conectores SC/SC simplex
Característica 2	Fibra monomodo 9/125 para alta performance
Característica 3	Longitudes de onda 1310-1550 nm versátiles
Característica 4	Construcción robusta para uso interior
Característica 5	Identificación rápida con color amarillo
Característica 6	Operación estable de -20°C a +60°C