



Jumper de Fibra Óptica / Monomodo G.657A2 / SC/UPC-SC/APC / Simplex / 10 m (32.81 ft) / Forro 3 mm

SKU: OFC-SC/UPC-SC/APC-S-30-10 Marca: FIBERHOME Categoría: Jumpers y Pigtails

\$102.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jumper de fibra óptica simplex está diseñado para aplicaciones profesionales que demandan máxima integridad de señal en redes de telecomunicaciones y centros de datos. Utiliza fibra monomodo G.657A2, reconocida por su tolerancia superior a curvaturas que facilita el rutado en espacios reducidos sin degradar el rendimiento. La combinación de conectores SC/UPC y SC/APC permite adaptarse a distintos equipos y arquitecturas de red, mientras que su forro reforzado de 3 mm asegura durabilidad en entornos de instalación exigentes. Con pérdidas de inserción e inserción de retorno optimizadas, garantiza enlaces ópticos de baja atenuación y alta estabilidad a lo largo de sus 10 metros de longitud.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Fibra monomodo G.657A2 de alta calidad con tolerancia mejorada a curvaturas<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores SC/UPC y SC/APC profesionales para compatibilidad versátil<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de 10 metros (32.81 pies) para instalaciones simplex estándar<li style='margin-bottom: 6px;'>Forro de 3 mm que proporciona mayor resistencia mecánica<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de inserción mínima de 0.3 dB para transmisión eficiente<li style='margin-bottom: 6px;'>Pérdida de retorno UPC 50 dB y APC 60 dB para reducción de reflexiones<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Jumper de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fibra Óptica</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Monomodo G.657A2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>SC/UPC - SC/APC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>10 m (32.81 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conexión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Forro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de Inserción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>0.3 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de Retorno UPC</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>50 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de Retorno APC</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>60 dB</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción de solo 0.3 dB para señal óptica estable
Característica 2	Retorno UPC 50 dB y APC 60 dB para mínima reflexión
Característica 3	Fibra G.657A2 tolerante a curvaturas en rutado
Característica 4	Forro de 3 mm que protege contra daños mecánicos
Característica 5	Conectores profesionales para enlaces de alta fiabilidad
Característica 6	Longitud optimizada para instalaciones simplex estándar