



Jumper de Fibra Óptica Simplex, Monomodo, con Conectores SC/UPC-SC/UPC, de 10 Metros (32.81 Pies)

SKU: OFC-SC/PC-SC/PC-S-30-10 Marca: FIBERHOME Categoría: Jumpers y Pigtails

\$78.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen de logo --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Jumper de Fibra Óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra Óptica: Monomodo G.652D <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SC/UPC - SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Forro: 3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Retorno: 50 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción: 0.3 dB </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción mínima de 0.3 dB
Característica 2	Retorno de 50 dB para señal estable
Característica 3	Forro de 3 mm resistente a daños
Característica 4	Conectores SC/UPC de doble anclaje
Característica 5	Diseño simplex para instalaciones limpias
Característica 6	Optimizado para redes de alta velocidad