



Jumper MikroTik (Flex-Guide) de 50 cm (19.69 Pulgadas), Núcleo de Cobre-Plateado, Conectores SMA-Macho Inversos, Hasta 6 GHz

SKU: ACRPSMA Marca: MIKROTIK Categoría: Jumpers

\$233.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>Cable RPSMA de 50 cm de súper baja pérdida para una calidad de conexión superior, adecuado para uso en interiores y exteriores, este cable proporciona valores superiores de coincidencia y pérdida.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>El nombre de este cable proviene de combinar las palabras 'flexible' y 'guía de onda', para indicar las funciones de gama alta de este producto.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>>El conductor interno es de cobre plateado, y ambos conectores están soldados, no rizados, para obtener la mejor calidad de señal posible. Idealmente adecuado para nuestros equipos NetMetal, BaseBox y otros productos con conectores RPSMA, y funciona con la mayoría de las antenas.</p> </div> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: ACRPSMA <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: hasta 6 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Pareo: por encima de -20dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de señal: por debajo de 0.65dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente probada: -55C a 125C </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de señal inferior a 0.65 dB
Característica 2	Conductor interno de cobre plateado
Característica 3	Conectores soldados para máxima calidad
Característica 4	Rango térmico -55°C a 125°C
Característica 5	MTBF 100,000 horas a 25°C
Característica 6	Uso interior y exterior versátil