



Jumper para Aterrizaje de Equipos / 6 AWG / 2.4 m (7.9 ft) / Terminal 45° y Terminal Recta / Cobre / TIA-607-C

SKU: GJ696UH Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,269.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper de aterrizaje para equipos de 6 AWG con longitud de 2.4 m (7.9 ft), diseñado para establecer conexiones de puesta a tierra en infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos. El cable está terminado en fábrica con una terminal doblada a 45 grados (LCC6-14JAWH-L) para conexión a barra de tierra física y una terminal recta (LCC6-14JAW-L) para el equipo, eliminando la necesidad de herramientas de crimpado en campo. Fabricado en cobre conforme a estándares de conductor #6 AWG, garantiza continuidad eléctrica y resistencia a la corrosión. Su diseño facilita la administración de cables en entornos de alta densidad, mientras que la compatibilidad con múltiples tamaños de tornillos simplifica la integración con diferentes tipos de racks, gabinetes y barras colectoras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión rápida a barra de tierra física<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida y sencilla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal doblada a 45° para cableado eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño que mejora administración de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con tornillos M5, M6 y 1/4'</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Calibre del conductor: 6 AWG</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Cobre (según estándares de jumper #6 AWG)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estándar de compatibilidad: TIA-607-C</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Unir equipos a la barra de tierra física o barra colectora</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 2.4 m (96 pulgadas / 7.9 ft)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminal para tierra: Doblada a 45° (LCC6-14JAWH-L)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminal para equipo: Recta (LCC6-14JAW-L)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad de tornillos: M5, M6 y 1/4'</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Jumper pre-terminado en ambos extremos</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Terminal doblada a 45° para conexión a tierra</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Terminal recta para conexión a equipo</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida a barra de tierra física sin herramientas adicionales
Característica 2	Terminado en fábrica en ambos extremos para instalación inmediata
Característica 3	Terminal doblada a 45° que facilita cableado en espacios reducidos
Característica 4	Diseño optimizado para mejorar administración de cables en rack
Característica 5	Compatible con tornillos M5, M6 y 1/4" para versatilidad de montaje
Característica 6	Cumple estándar TIA-607-C para infraestructura de puesta a tierra