



Jumper Para Aterrizar Equipos en Racks o Gabinetes, 10 AWG, Con Terminal Doblada a 45 Grados, Terminal Recta Para Equipos, 61 cm de largo

SKU: RGEJ1024PHY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$789.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Jumper terminado en ambos lados de fábrica <li style="margin-bottom: 5px;">Terminal doblada a 45° para mejor gestión de cables <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye antioxidante para protección y durabilidad <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye 2 tornillos #12-24 x 1/2in <li style="margin-bottom: 5px;">Tornillos M6 x 12 mm y #10-32 x 1/2in </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Unión de equipos a la barra de tierra física o barra colectora <li style="margin-bottom: 5px;">Solución de instalación rápida con terminación de fábrica <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con requisitos de puesta a tierra hasta un punto de tierra por RU <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de cableado estructurado para redes de datos <li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones de alta densidad con requerimientos de puesta a tierra </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalar en barra de tierra física o colectora <li style="margin-bottom: 5px;">Asegurar conexión con tornillos incluidos <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicar antioxidante en la conexión <li style="margin-bottom: 5px;">Verificar continuidad eléctrica después de instalación </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 jumper 10 AWG (6mm²) de 24' (0.61m) <li style="margin-bottom: 5px;">16 oz (5cc) de antioxidante <li style="margin-bottom: 5px;">2 tornillos #12-24 x 1/2" <li style="margin-bottom: 5px;">2 tornillos M6 x 12mm <li style="margin-bottom: 5px;">2 tornillos #10-32 x 1/2" <li style="margin-bottom: 5px;">2 tornillos M5 x 12mm </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;">Normas</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">UL 486A-B, CSA C22.2 No. 158 </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud total: 24' (609.6mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro conductor: 0.102" (2.59mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.15 lbs (0.07kg) <li style="margin-bottom: 5px;">Borde: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; <li style="margin-bottom: 5px;">Opciones de Instalación <li style="margin-bottom: 5px;">Adaptable a distintas configuraciones de gabinetes <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en barra de tierra horizontal o vertical <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con sistemas de racks de 19" <li style="margin-bottom: 5px;">Verificación periódica de conexiones <li style="margin-bottom: 5px;">Reaplicación de antioxidante cada 5 años <li style="margin-bottom: 5px;">Inspección visual anual <li style="margin-bottom: 5px;">Torque recomendado: 20 lb-in (2.26 N-m) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de fábrica en ambos extremos listo para instalar
Característica 2	Terminal a 45° optimiza gestión de cables en espacios reducidos
Característica 3	Incluye antioxidante para protección contra corrosión prolongada
Característica 4	Kit completo con tornillos M6, #10-32 y #12-24 incluidos
Característica 5	Conductor cobre desnudo 10 AWG soporta hasta 30A de corriente
Característica 6	Compatible con racks 19" y equipos de red estándar de la industria