



Jumper Para Aterrizar Equipos en Racks o Gabinetes, 10 AWG, con Terminal Doblada a 90 Grados, 0.61m de Largo

SKU: RGEJ1024PFY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$699.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumper terminado para instalación rápida y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal doblada 90° para mejor administración de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye antioxidante para prevenir corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Viene con 2 tornillos #12-24 x 1/2in <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples medidas métricas y estándar </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Jumper para aterrizaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 10 AWG (6mm²) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 24 pulgadas (0.61m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: Doblas a 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre (AWG) / Aluminio (mm²) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Antioxidante y tornillos </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Unión de equipos a barra de tierra física colectora <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de instalación rápida con terminales de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cables en entornos de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares de aterrizaje internacionales </div> </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 jumper de 10 AWG (6mm²) <li style='margin-bottom: 5px;'>0.16 oz. (5cc) de antioxidante <li style='margin-bottom: 5px;'>2 tornillos #12-24 x 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>2 tornillos M6 x 12mm <li style='margin-bottom: 5px;'>2 tornillos #10-32 x 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>2 tornillos M5 x 12mm </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutadores (switches) de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes y racks de 4 postes <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones VBlock preconfiguradas </div> </div> <!-- Sección de estándares cumplidos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares Cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares de aterrizaje de EE.UU. <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares internacionales de aterrizaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas de cableado estructurado </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con terminales de fábrica
Característica 2	Terminal doblada 90° para orden de cables
Característica 3	Antioxidante incluido contra corrosión
Característica 4	Tornillos #12-24 x 1/2in incluidos
Característica 5	Compatible con métrico y estándar
Característica 6	Cumple estándares internacionales de aterrizaje