



Jumper Para Aterrizar Equipos en Racks o Gabinetes, 6 AWG, con Terminal Doblada a 90 Grados, 0.60 m de Largo

SKU: RGEJ624PFY Marca: PANDUIT Categoría: Tierras Físicas

\$984.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este jumper de aterrizaje está diseñado para establecer conexiones de tierra seguras entre equipos activos y la infraestructura de racks o gabinetes en entornos críticos de telecomunicaciones y centros de datos. Fabricado con conductor calibre 6 AWG que garantiza alta conductividad eléctrica y mínima resistencia en la trayectoria de puesta a tierra. La terminal doblada a 90° en el lado de la banda de toma de tierra facilita la instalación en espacios compactos, mientras que el talón recto del lado del equipo permite conexión directa a chasis y paneles. El kit incluye antioxidante y juego completo de tornillos autorroscantes para compatibilidad inmediata con diversos fabricantes de equipos.

Características Principales

Conductor: de cobre calibre 6 AWG para óptima conductividad eléctrica

Terminal: con curvatura de 90° para instalación en racks de alta densidad

Longitud total: de 600 mm (24 in) para versatilidad en múltiples configuraciones

Incluye: antioxidante de 0.16 oz (5 cc) para protección contra corrosión

Kit de tornillos autorroscantes: #12-24 x 1/2, M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2 y M5 x 12 mm

Color: verde/amarillo de identificación para circuitos de puesta a tierra

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Puente de unión de equipos

Línea / Submarca: StructuredGround™

Calibre del Conductor: 6 AWG

Longitud Total: 600 mm (24 in / 2 ft)

Configuración de Terminales: 90° en banda de tierra / Recto en equipo

Color: Verde/Amarillo (identificación tierra)

Antioxidante Incluido: 0.16 oz (5 cc)

Tornillos Incluidos: #12-24 x 1/2, M6 x 12 mm, #10-32 x 1/2, M5 x 12 mm (2 de cada uno)

Aplicación: Telecomunicaciones / Centro de datos

Nota de Reemplazo: RGEJ624PFY sustituye a RGEJ624PF

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica con calibre 6 AWG
Característica 2	Terminal doblada a 90° para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Incluye antioxidante de 0.16 oz para conexiones duraderas
Característica 4	Kit completo con tornillos autorroscantes múltiples estándares
Característica 5	Diseño específico para entornos de telecomunicaciones y data centers
Característica 6	Longitud de 600 mm para versatilidad en diferentes configuraciones de rack