



Jumper para Puesta a Tierra con Cable 8 AWG con Conectores de Ojo de 50 cm.

SKU: EIG-8AWG-50 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Tierras Físicas

\$126.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 8 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector 1: Ojo (para tornillo de 5/16')<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector 2: Ojo (para tornillo de 5/16')<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 50 cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de color: Verde totalmente o con franja amarilla</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de 50 cm para puesta a tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable 8 AWG robusto<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores de ojo para tornillo 5/16<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de color: verde o verde/amarillo<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión segura y eficiente con 8 AWG</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aterrizaje de antenas o protectores de línea<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones a tierra de sistemas de videograbación<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de equipo en torre de telecomunicaciones</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad con calibre 8 AWG robusto
Característica 2	Conectores de ojo para tornillo de 5/16"
Característica 3	Longitud de 50 cm para instalaciones flexibles
Característica 4	Opciones de color verde o verde con franja amarilla
Característica 5	Conexión segura en sistemas de telecomunicaciones
Característica 6	Ideal para aterrizaje de antenas y torres