



Jumper RF / 110 cm (3.61 ft) / RG-58U / Conectores N Macho / 50 Ohm / Teflón

SKU: SN-58U-N-110 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$209.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jumper profesional de RF diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones y redes inalámbricas que demandan precisión de impedancia y confiabilidad mecánica. Fabricado con cable RG-58U de 110 cm (3.61 ft) de longitud, este ensamble garantiza una transmisión de señal consistente a 50 ohms con factor de velocidad del 66%. La combinación de blindaje de malla trenzada al 95% de cobre estañado y aislamiento de teflón proporciona protección superior contra interferencias electromagnéticas y estabilidad térmica en condiciones operativas exigentes.

Características Principales

- Impedancia: 50 ohms con precisión garantizada
- Conectores N macho en ambos extremos, cuerpo de bronce niquelado
- Contacto central con baño de oro para conductividad óptima
- Blindaje: malla trenzada de cobre estañado al 95%
- Aislamiento dieléctrico de teflón (PTFE)

Modo de ensamble: anillo plegable profesional

Especificaciones Técnicas

Cable	RG-58U-SYS
Longitud	110 cm (3.61 ft / 43.31 in)
Impedancia	50 Ohms
Factor de Velocidad	66%
Atenuación UHF	450 MHz
Atenuación	9.84 dB (en 30 m)
Conductor Interno	AWG 20 (0.37 mm), cobre sólido
Aislamiento	Polietileno sólido
Blindaje	Malla trenzada cobre estañado 95%
Diámetro Exterior	4.90 mm
Conectores A y B	N macho (RFN10052N)
Modo de Ensamble	Anillo plegable
Cuerpo del Conector	Conectores A y B
Contacto Central	Baño de oro
Aislante Dieléctrico	Teflón (PTFE)

Disponible fabricación de jumpers especiales con cualquier tipo de cable, conector, longitud y cantidad requerida, con equipamiento especializado y personal experimentado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia precisa de 50 ohms para transmisión estable
Característica 2	Conectores N macho niquelados con contacto central en oro
Característica 3	Blindaje 95% cobre estañado para máxima protección EMI
Característica 4	Atenuación controlada de 9.84 dB a 450 MHz en 30 m
Característica 5	Aislamiento dieléctrico de teflón para alto rendimiento
Característica 6	Construcción profesional con anillo plegable reforzado