



Jumper Ultra Flexible de baja pérdida para equipos inalámbricos hasta 7 GHz N-Macho a N-Macho 1 m

SKU: LP-NM-NM-1M-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCM Categoría: Accesorios

\$331.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumper: Ultra Flexible de baja pérdida <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: Hasta 7 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N-Macho a N-Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Exterior e interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Redes inalámbricas y radiocomunicación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 0-7GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Aluminio y cobre trenzado <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: De por vida </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de baja pérdida <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en exterior e interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones de redes inalámbricas y radiocomunicación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapas para protección de conector </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje de aluminio y cobre trenzado para máxima protección EMI
Característica 2	Operación extrema de -40°C a 85°C para cualquier clima
Característica 3	Tapas protectoras incluidas para preservar integridad de conectores
Característica 4	Impedancia 50Ω optimizada para redes inalámbricas profesionales
Característica 5	Flexibilidad superior para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatible con aplicaciones de radiocomunicación hasta 7 GHz