



Jumper Ultra Flexible de baja pérdida para equipos inalámbricos hasta 7 GHz SMA Macho Inverso a N-Macho

SKU: LP-SMRPNM-60-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios

\$327.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> Jumper Ultra Flexible de alto desempeño diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones de hasta 7 GHz, fabricados con cable LinkedPro[®] de baja pérdida y garantía de por vida. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones básicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones básicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida: 60 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SMA/RP - N macho </div> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de baja pérdida <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para uso en exterior e interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones de redes inalámbricas y radiocomunicación </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 0-7GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Aluminio y cobre trenzado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Especificaciones adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye botas protectoras de conector <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: De por vida </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento óptimo hasta 7 GHz para redes inalámbricas profesionales
Característica 2	Doble blindaje de aluminio y cobre trenzado contra interferencias EMI
Característica 3	Diseño ultraflexible que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Operación confiable de -40°C a 85°C para exteriores e interiores
Característica 5	Botas protectoras incluidas para prolongar vida útil de conectores
Característica 6	Impedancia 50Ω estandarizada para equipos de radiocomunicación