



JUNTA DE MANGUERA HIDRÁULICA PARA BARRERAS SERIE 615, 620, B680H

SKU: 63003231 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$68.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con barreras Serie 615, 620, B680H <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a la presión hidráulica <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de calidad para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para rendimiento eficiente </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 230 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de motor: Monofásico, bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad del motor: 1,400 rpm / 1,400-2,800 rpm / 2,800 rpm <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica: 120°C / 120°C / 130°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP Oil <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento de la barrera: Catforesis <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura: Poliéster RAL 2004 </div> </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión estándar: Ciclo de trabajo del 70%, 5m de viga con velocidad de apertura/cierre de 3.5 a 4.5 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión super rápida: Viga de 3m con velocidad de operación de 0.8 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción electrónica: Incorporada para prolongar la vida de la barrera </div> </div> <!-- Sección de dimensiones y peso --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y peso <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión estándar: 350 x 170 x 1080 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión rápida: 350 x 170 x 1080 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión super rápida: 380 x 200 x 1080 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 73 kg (estándar), 80 kg (rápido) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de componentes y accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes y accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa base: Ajustable con tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador: Placa 624 BLD con detector de bucle dual incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de horquilla: Ajustable con cierre magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Resorte de apoyo: Ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Viga redonda: Disponible con iluminación LED integrada (hasta 5m, 3m en versiones rápidas) </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor monofásico bidireccional con velocidad variable 1,400-2,800 rpm
Característica 2	Protección térmica ajustable 120°C-130°C para operación segura continua
Característica 3	Tiempo de apertura/cierre 3.5-4.5 segundos en viga de 5 m (16.4 ft)
Característica 4	Tratamiento catforesis y pintura poliéster RAL 2004 para resistencia a corrosión
Característica 5	Grado de protección IP44 para uso en exteriores protegidos
Característica 6	Aceite FAAC HP Oil específico para sistemas hidráulicos de barreras