

Sin imagen disponible

Junta de repuesto / Barrera vehicular / Sellado climático / Instalación sin herramientas

SKU: 7095105 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$226.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta junta de repuesto está diseñada específicamente para integrarse en barreras vehiculares FAAC 640, asegurando la continuidad operativa de sistemas de control de acceso en entornos profesionales. Su construcción en material polimérico resistente permite mantener la integridad del sellado mecánico bajo exposición prolongada a radiación UV, lluvia intensa, variaciones térmicas y acumulación de polvo. El mecanismo de sellado bidireccional protege los componentes internos de la barrera contra infiltraciones que podrían comprometer la electrónica de control y el motor de accionamiento. La instalación se ejecuta mediante encaje mecánico sin requerir herramientas especializadas, reduciendo los tiempos de mantenimiento programado o correctivo. Es un componente esencial para protocolos de mantenimiento preventivo en instalaciones de estacionamientos, centros logísticos y puntos de seguridad perimetral.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Sellado eficaz contra penetración de polvo y agua en mecanismos de barreraMaterial compuesto con resistencia a degradación por condiciones climáticas extremasCompatibilidad mecánica verificada con barreras FAAC 640Instalación por encaje sin necesidad de herramientas especializadasDiseño funcional para sistemas de seguridad vehicular de alto tráficoOptimización de ciclos de mantenimiento preventivo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>7095105</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Junta de repuesto para barrera</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Barreras FAAC 640</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Resistencia climática</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Condiciones extremas (UV, lluvia, temperatura)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de sellado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Bidireccional: polvo y agua</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Encaje mecánico sin herramientas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Sistemas de seguridad vehicular</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado eficaz contra polvo y agua
Característica 2	Resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 3	Compatibilidad directa con barreras FAAC 640
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Diseño específico para sistemas de seguridad vehicular
Característica 6	Mantenimiento preventivo de sellado mecánico