



SKU: 390972 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Junta estrizada diseñada para establecer una conexión robusta y segura entre el motor y la hoja de puerta en sistemas de automatización. Fabricada en acero especial para conexiones soldadas, garantiza durabilidad en instalaciones residenciales y comerciales con operadores hidráulicos subterráneos de 24V. Su construcción permite soportar hojas de hasta 800 kg con longitudes de 2 a 4 metros (6.6 a 13.1 pies), manteniendo rendimiento óptimo en condiciones ambientales exigentes gracias a su protección IP67 y amplio rango de temperatura operativa.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Conexión segura entre motor y hoja de puerta</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Material de acero especial para conexiones soldadas</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Compatible con operadores hidráulicos subterráneos 24V</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Soporta hojas de hasta 800 kg y 4 m (13.1 ft)</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Protección IP67 contra polvo y agua</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Funcionamiento de -20°C a +55°C</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Cumple estándar UNI EN ISO 15614-1</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Compatible con operadores CBAC o SBW</h4><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Junta estrizada</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Automatismos S800H</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Función</div><div style="font-weight: 600;">Conexión entre motor y hoja de puerta</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: 600;">Acero especial para conexiones soldadas</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar</div><div style="font-weight: 600;">UNI EN ISO 15614-1</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad operadores</div><div style="font-weight: 600;">CBAC o SBW</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Usos</div><div style="font-weight: 600;">Instalaciones residenciales y comerciales</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Capacidad de carga</div><div style="font-weight: 600;">Hasta 800 kg</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Ancho de hoja</div><div style="font-weight: 600;">2 a 4 m (6.6 a 13.1 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Protección</div><div style="font-weight: 600;">IP67 (polvo e inmersión)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de temperatura</div><div style="font-weight: 600;">-20°C a +55°C</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tecnologías compatibles</div><div style="font-weight: 600;">Encoder magnético absoluto, Bus 2Easy, Paradas positivas integradas</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones compatibles</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Automatismos para puertas de baja batiente</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Sistemas hidráulicos subterráneos 24V</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Instalaciones con operadores S800H</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Sistemas con encoder magnético absoluto</h4><li style="margin-bottom: 6px;"><h4 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 2px; margin-top: 12px;">Sistemas con conexión Bus 2Easy</h4></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura motor-hoja de puerta
Característica 2	Acero especial para soldadura industrial
Característica 3	Compatible operadores hidráulicos 24V subterráneos
Característica 4	Soporta hojas hasta 800 kg y 4 metros
Característica 5	Protección IP67 contra polvo e inmersión
Característica 6	Rango térmico -20°C a +55°C