



JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750

SKU: 7090300015 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$49.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con actuadores FAAC 400 y 402 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta modelos de actuadores 422, 615 y 750 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de alta calidad para durabilidad extendida <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en distintos modelos FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión garantizada en diversos entornos industriales </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 70991015 <li style='margin-bottom: 5px;'>EAN: 8055195033953 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: GASKET FOR TANK 84,7 X 84,7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos compatibles: 400/402/422 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salable: Sí </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Componentes Relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 7090010015 <li style='margin-bottom: 5px;'>EAN: 8055195040074 <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: SEAL OR 4,48X1,78 (2018) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos compatibles: 402/422 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salable: Sí </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 7073035 <li style='margin-bottom: 5px;'>EAN: 8055195022315 <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: M10 JOINT <li style='margin-bottom: 5px;'>Salable: Sí </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre (para arandelas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de empaque: KIT 422 TYPE (2005) <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes adicionales: CAP, PROTECTIVE HOUSING, FIXING BRACKET <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Sistemas hidráulicos industriales </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de cobre para máxima resistencia
Característica 2	Diseño universal para múltiples modelos
Característica 3	Conexión estándar M10 segura y confiable
Característica 4	Compatible con 5 familias de actuadores
Característica 5	Precisión en entornos industriales exigentes
Característica 6	Kit completo con componentes adicionales incluidos