



JUNTA PLANA PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640

SKU: 7090150015 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$40.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con series 615, 620 y 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material duradero para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla en barreras automáticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a factores climáticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para sellado eficiente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 230V~ ±6%/-10% / 50Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 200-220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP OIL <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de aceite: ~1.8 litros <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica: 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Válvulas bypass antiplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica del bobinado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo de seguridad antiplastamiento regulable </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra obligatoria <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección diferencial 0.03A <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar atmósferas explosivas </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación semestral <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobación de dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso exclusivo de piezas originales <li style='margin-bottom: 5px;'>No realizar modificaciones no autorizadas </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesos industriales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 98/37/CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas EN 12604 y EN 12605 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas EN 12453 y EN 12445 <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma EN 12978 para dispositivos de seguridad </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado eficiente en barreras automáticas
Característica 2	Resistencia superior a condiciones climáticas extremas
Característica 3	Protección térmica del bobinado hasta 120°C
Característica 4	Instalación simplificada sin complicaciones
Característica 5	Material de alta durabilidad operativa
Característica 6	Válvulas bypass integradas antiplastamiento