

Sin imagen disponible

SKU: 7090450015 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style='font-size: 22px; padding-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: B700 (NBR) para alta resistencia química<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Barrera FAAC 615<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1,78 x 34,65 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Junta tórica<li style='margin-bottom: 5px;'>Posición en lista: 24<li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 7090450015<li style='margin-bottom: 5px;'>EAN: 8055195051056<li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad por empaque: 2 unidades<li style='margin-bottom: 5px;'>Salable: Sí</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de sellado en barreras automáticas<li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos industriales FAAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes hidráulicos<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de automatización<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'>Material base: NBR (Nitrilo Butadieno)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Dureza: 70 Shore A<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -30°C a +100°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Aceites minerales, grasas, agua<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Compatibilidad FAAC</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera FAAC 615<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas hidráulicos FAAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Cilindros de automatización</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Identificación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'>Posición:<li style='margin-bottom: 5px;'>Código:<li style='margin-bottom: 5px;'>EAN:<li style='margin-bottom: 5px;'>8055195051056</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Empaque</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad:<li style='margin-bottom: 5px;'>2 unidades</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Salable:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'>Sí</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético para ambientes industriales exigentes
Característica 2	Resistente a aceites minerales, grasas y agua
Característica 3	Dureza 70 Shore A para durabilidad extrema
Característica 4	Compatible con barrera FAAC 615 y sistemas hidráulicos FAAC
Característica 5	Temperatura de operación -30°C a +100°C
Característica 6	Empaque con 2 unidades para mantenimiento programado