

Sin imagen disponible

(K3B601-DP950) Aleta de Acrílico para Formar Carriles de 95 cms en Torniquetes DS-K3B501SX

SKU: 190604688 Marca: HIKVISION

\$1,393.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>ALETA DE ACRILICO DE 95 CM PARA CARRIL DE TORNIQUETE</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No cuenta con tornillería ni accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torniquete modelo DS-K3B501SX </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleta de acrílico de 900 mm de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torniquete modelo DSK3B220(L)x <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin tornillería ni accesorios incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material acrílico duradero y resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para sistemas de control de acceso </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acrílico duradero para alto tráfico peatonal
Característica 2	Longitud de 900 mm para carriles de paso amplios
Característica 3	Compatibilidad directa con torniquetes DS-K3B220(L)X
Característica 4	Diseño limpio sin tornillería visible
Característica 5	Integración rápida en sistemas de control de acceso
Característica 6	Material resistente a impactos y desgaste diario