



Kit 1 para unir tramos de charolas, con acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-KIT1EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$25.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en acero al carbón rolado en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplica para unión de todos los anchos de charola. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: clema mediana/pequeña + tornillo/tuerca. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> Las clemas son recomendables para unir tramos de charolas, con cargas ligeras y anchos hasta de <strong style='color: inherit;'>300 mm. Sólo se requiere de una llave de 10 mm ó un dado de la misma medida para apretar las tuercas. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de instalación</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbón rolado en frío de alta resistencia
Característica 2	Diseño universal para todos los anchos de charola
Característica 3	Incluye clemas medianas/pequeñas y tornillos/tuercas
Característica 4	Instalación con herramienta de 10 mm únicamente
Característica 5	Optimizado para cargas ligeras en uniones
Característica 6	Compatible con charolas hasta 300 mm de ancho