



Kit 3 ONU Bridge V-Sol, Dual GPON/EPON con Router Home Mesh Ideal para distribuciones WISP de mayor cobertura Wi-Fi en Hogares y Oficinas

SKU: KIT3-VPON-MESH Marca: RUIJIE

\$931.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0;*>Kit1 ONU Bridge Dual GPON/EPON con Router Home Mesh</p> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*>¡Descubre el kit perfecto para tus instalaciones WISP! Con el ONU Bridge V2801-SG de V-SOL y el router Home RG-EW1300G de Reyee, obtendrás una solución potente y confiable para brindar mayor cobertura y un servicio de internet eficiente.</p> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*>El V2801-SG garantiza una conexión rápida y estable, mientras que el RG-EW1300G extiende la señal de manera óptima en todo el hogar.</p> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*>Además, con su capacidad de administración y monitoreo remoto, tendrás control total del servicio, optimizando el rendimiento y garantizando la satisfacción de tus clientes. ¡Mejora tu red con este combo ideal!</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 20px;*> <!-- Características del Router --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 20px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales Router RG-EW1300G</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 5). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores. <li style='margin-bottom: 5px;*>Bandas de operación: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2). <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de operación: Router, Access Point, WISP, Mesh o repetidor universal. <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración a través : Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto). <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 1 puerto Gigabit WAN, 3 puertos Gigabit LAN para conectar otros dispositivos a la red de forma cableada. <li style='margin-bottom: 5px;*>Omndireccional </div> <!-- Características de la ONU Bridge --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 20px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales ONU Bridge V2801-SG</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Software de gestión remota <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo dual GPON/EPON <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensión reducida <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión desde APP celular <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto 1 Gbps RJ45. <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto PON SC/UPC. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Desempeño Inalámbrico --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Desempeño Inalámbrico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 96 usuarios concurrentes. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 6 SSIDs <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda: 2.4 GHz 400 Mbps; 5 GHz 867 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia de las Antenas: 5 Antenas de 4.5 dBi en 2.4 GHz y 5 Antenas de 5.5 dBi en 5 GHz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisión: 2.4 GHz 20 dBm (100 mW) / 5 GHz 27 dBm (501 mW) <div style='margin-top: 20px;*> <h5 style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 0;*>Documentos y Software</h5> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Manual de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Descargar Firmware </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px;*>Router Home</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: DC 12 Vcc (1 A), consumo Max 12 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 230 mm x 130 mm x 30 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.29 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en Operación: 0°C a +40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP41 <h4 style='margin-top: 15px; font-size: 16px;*>ONU Bridge</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: DC 12 Vcc (0.5 A), consumo Max 4 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 82 mm x 82 mm x 25 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.085 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en Operación: -10°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP41 </div> </div> <!-- Contenido del Paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Router Inalámbrico RG-EW1300G <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x ONU Bridge V2801-SG <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuentes de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Guías rápida de instalación. </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo dual GPON/EPON para máxima flexibilidad de red
Característica 2	Gestión remota completa mediante aplicación móvil integrada
Característica 3	Tecnología mesh para cobertura Wi-Fi optimizada en todo el espacio
Característica 4	5 antenas de alto rendimiento para señal potente y estable
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación eficiente en cualquier entorno
Característica 6	Monitoreo en tiempo real para control total del rendimiento de red