



Kit 4 para uniones y derivaciones de charola

SKU: MG-51-KIT4EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$104.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero al carbono rolado en frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para uniones y acoplamientos precisos <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 4 clemas pequeñas para fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>Suministrado con 4 tornillos y tuercas <li style='margin-bottom: 5px;'>Clip recto ED275 para mayor seguridad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de acabado: Electrozincado EZ (Interiores) 15 a 20 Micrometros <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: MG-51-KIT4EZ <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas de referencia: NMX-J-511-2011, NMX-D-122, NMX-H-074, NMX-004, NMX-013 </div> </div> <!-- Sección de normas y certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>ASTM 635A <li style='margin-bottom: 5px;'>NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122 <li style='margin-bottom: 5px;'>NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537 </div> </div> <!-- Sección de componentes del kit --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes del kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 clemas pequeñas <li style='margin-bottom: 5px;'>4 tornillos con tuerca métrica <li style='margin-bottom: 5px;'>1 clip recto ED275 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono rolado en frío para alta resistencia
Característica 2	Uniones y acoplamientos precisos sin holguras
Característica 3	4 clemas pequeñas incluidas para fijación segura
Característica 4	Tornillos y tuercas métricos listos para instalación
Característica 5	Clip recto ED275 que refuerza la estabilidad
Característica 6	Acabado electrozincado EZ para protección en interiores