



Kit 4 Para Unir Tramos de Charolas y Hacer Derivaciones es Ideal Para Utilizarse al Exterior o Zonas Húmedas (13 piezas)

SKU: MG-51-KIT4GBM Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$113.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El Nuevo Kit 4 GBM ha sido especialmente diseñado para entornos exteriores y áreas con condiciones desafiantes, como zonas húmedas. Este kit proporciona una solución ideal para combatir la corrosión y los problemas asociados a la exposición a elementos climáticos adversos. Gracias a su alta durabilidad y resistencia, los usuarios pueden tener plena confianza de que su rendimiento no se verá comprometido al instalarlo en exteriores. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Clip recto ED275 con acabado Galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Clemas Pequeña Bimetálica <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Tornillos GAC <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Tuercas GAC </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas Clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Resistencia a la Corrosión: Fabricado con materiales de alta calidad, el kit asegura una unión duradera y fiable, incluso en ambientes hostiles. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Instalación Rápida y Sencilla: Requiere solo una llave de 10 mm o un dado de la misma medida, agilizando el trabajo de los instaladores. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diseñado para Ambientes Exteriores: Ideal para instalaciones en zonas húmedas o al aire libre, garantizando una operación segura y prolongada. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> En resumen, este kit ofrece una solución robusta y eficiente para cualquier proyecto en exteriores, permitiendo a los profesionales enfocarse en sus tareas con la tranquilidad de contar con un producto diseñado para soportar las condiciones más exigentes. </p> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en ambientes extremos y climas adversos
Característica 2	Clemas bimetálicas para durabilidad superior en conexiones eléctricas
Característica 3	Acabado galvanizado por inmersión en caliente para protección prolongada
Característica 4	Instalación rápida con herramienta estándar de 10 mm
Característica 5	Diseñado específicamente para exteriores y zonas húmedas
Característica 6	Kit completo de 13 piezas con clip recto, clemas, tornillos y tuercas