



Kit adaptador de descarga para cilindros Kidde WHDR de sistemas de supresión de incendios por químico húmedo en cocinas

SKU: 83-844908-000 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$422.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El kit adaptador de descarga 83-844908-000 es un accesorio de Kidde para sistemas de supresión de incendios por químico húmedo WHDR, usados en la protección de campanas y equipos de cocinas comerciales. Conecta la salida de la válvula del cilindro WHDR con la red de tuberías de distribución del agente extintor APC, mediante rosca NPT de ¾ pulgada macho y ½ pulgada hembra. El kit también puede usarse como adaptador de recarga, para presurizar con nitrógeno el cilindro después de rellenarlo con agente APC. Se requiere un kit por cada cilindro y se pide por separado del cilindro.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>>Conecta la tubería de distribución de agente al cilindro y válvula WHDR de KiddeRosca NPT de ¾ pulgada macho y ½ pulgada hembra hacia el sistema de tuberíasIncluye adaptador de salida de válvula, o-ring y placa de brida de aceroTambién funciona como adaptador de recarga con nitrógeno tras rellenar con agente APCSe requiere un kit por cada cilindro; se pide por separadoCompatible con cilindros WHDR-125, WHDR-260, WHDR-400S, WHDR-400M y WHDR-600<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>ROSCA HACIA TUBERÍA¾ pulgada NPT macho</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>ROSCA HACIA ADAPTADOR½ pulgada NPT hembra</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>COMPONENTES INCLUIDOSAdaptador de válvula, o-ring, placa de brida de acero</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>USO ADICIONALAdaptador de recarga con nitrógeno</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>COMPATIBILIDADCilindros WHDR-125, 260, 400S, 400M y 600</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>CANTIDAD REQUERIDA1 kit por cilindro (se pide por separado)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conecta la tubería de distribución de agente al cilindro y válvula WHDR de Kidde
Característica 2	Rosca NPT de ¾ pulgada macho y ½ pulgada hembra hacia el sistema de tuberías
Característica 3	Incluye adaptador de salida de válvula, o-ring y placa de brida de acero
Característica 4	También funciona como adaptador de recarga con nitrógeno tras rellenar con agente APC
Característica 5	Se requiere un kit por cada cilindro; se pide por separado
Característica 6	Compatible con cilindros WHDR-125, WHDR-260, WHDR-400S, WHDR-400M y WHDR-600