



KIT Amplificador de Señal Celular 4G, 3G, VoLTE y Voz Convencional, Drive Reach OTR/ Especial para Tractocamión y Pick up Pesados/ Soporta múltiples dispositivos y compañías como Telcel, AT&T y Movistar a la vez.

SKU: 532-154 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSc)

\$10,543.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;"> <div style="width: 100%;"> </div> <div style="margin-top: 30px;"> <p>Drive Reach OTR es nuestro amplificador de señal celular multiusuario más potente para Tractocamiones. Está diseñado para alcanzar torres de telefonía celular a distancias de hasta un 74% más que el weBoost Drive 4G-X OTR.</p> <p>Con su antena OTR omnidireccional rediseñada y duradera, Drive Reach OTR detiene las llamadas interrumpidas al tiempo que mejora la calidad de la voz, la velocidad de los datos, la capacidad de transmisión y más en la carretera.</p> <p>Drive Reach OTR funciona en todas las redes de operadores de México, LATAM y EEUU. Y es compatible con todos los teléfonos y otros dispositivos móviles (incluidos ELD y telemática), ya que admite simultáneamente varios usuarios.</p> </div> <div style="margin-top: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Aumenta la señal de todos los proveedores de telefonía móvil. Todos los componentes necesarios para la instalación en un paquete. Instrucciones sencillas y fácil instalación. </div> <div style="margin-top: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Beneficios</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Amplía el rango de señal celular Aumenta la voz y los datos en todas las redes hasta 32x Menos conexiones perdidas y mejor calidad de audio Subidas y descargas de datos más rápidas Hasta 2 horas de tiempo de conversación adicional en áreas de señal débil </div> <div style="margin-top: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Banda de frecuencias: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 5px;"> Banda 5 (850 MHz) Banda 4 (1700/2100 MHz) Banda 2 (1900 MHz) Ganancia máxima: 50 dB Impedancia: 50 Ohm Alimentación requerida: 12 Vcc / 1.8 A Conectores: SMB hembra Dimensiones: 11.43 x 15.24 x 3.81 cm </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> Alcanza torres hasta un 70% más lejos que el Drive 4G-X OTR </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> Incluye una variedad de opciones de montajes para la antena exterior </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> La altura de la antena exterior se eleva hasta 101 cm para un mayor alcance </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> La base de la antena de resorte resiste el viento y las ramas bajas </div> </div> <div style="margin-top: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Incluye</h3> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"> <p style="margin: 0 5px; font-weight: bold;">311229</p> <p style="margin: 0;">Antena exterior Drive Reach OTR</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"> <p style="margin: 0 5px; font-weight: bold;">314419</p> <p style="margin: 0;">Antena interior delgada de bajo perfil</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"> <p style="margin: 0 5px; font-weight: bold;">850020</p> <p style="margin: 0;">Fuente de alimentación</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"> <p style="margin: 0 5px; font-weight: bold;">Extensiones de 33 y 45 cm para la antena exterior</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"> <p style="margin: 0 5px; font-weight: bold;">Montaje</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"> <p style="margin: 0 5px; font-weight: bold;">Resorte</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"> <p style="margin: 0 5px; font-weight: bold;">Sujetadores</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;"> <p style="margin: 0 5px; font-weight: bold;">Adaptador coaxial</p> </div> </div> <div style="margin-top: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Instale el kit amplificador de acuerdo al manual de usuario o guía de instalación. Use el kit amplificador para lo que está diseñado. Si tiene dudas contacte nuestro departamento de Ingeniería Radiocomunicación. Una mala instalación o mal uso de este sistema puede provocar interferencia. </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance superior 74% vs modelo anterior para zonas remotas
Característica 2	Antena OTR omnidireccional rediseñada para entornos extremos
Característica 3	Multioperador México, LATAM y EE.UU. sin configuración
Característica 4	Amplificación hasta 32x con menor tasa de desconexiones
Característica 5	Soporta ELD, telemática y múltiples dispositivos móviles simultáneos
Característica 6	Mejora voz, datos y transmisión en movimiento para flotas pesadas