



## Kit Amplificador de Señal Celular 4G / Mejora las llamadas convencionales y VoLTE / Soporta los datos de las tecnologías 2G, 3G y 4G de TELCEL, AT&T y MOVISTAR / Cubre hasta 600 m2.

SKU: EPTB4GV3    Marca: EPCOM    Categoría: Amplificadores de Señal Celular (Ad5C)

\$3,494.96

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> 

<h3 style="text-align: center; font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Amplificador de Señal Celular 4G</h3> <h3 style="text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Triple Banda de Frecuencia Ampliada</h3> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p><strong style="color: inherit;">EP-TB-4GV3</strong> mejora las llamadas convencionales y VoLTE, funciona con las tecnologías 2G, 3G y 4G de las compañías TELCEL, AT&T y MOVISTAR.</p> <p>Esta versión 3 incluye jumpers coaxiales de menor pérdida de señal, ayudando a obtener un mejor desempeño de cobertura celular.</p> <p><strong style="color: inherit;">Especial para</strong> casa u oficina en ciudad o área rural.</p> </div> <h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 30px 0 15px 0;">Contenido del Kit</h2> <p>El kit incluye todo lo necesario para su funcionamiento:</p> <ol style="padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;"> <li><strong style="color: inherit;">Amplificador Triple banda ampliada</strong>.</li> <li><strong style="color: inherit;">Fuente de alimentación para el amplificador</strong>.</li> <li><strong style="color: inherit;">Antena exterior direccional de banda ancha</strong> [donadora].</li> <li><strong style="color: inherit;">Antena interior tipo panel de banda ancha</strong> [de servicio].</li> <li><strong style="color: inherit;">jumpers coaxiales</strong>: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 10px;"> <li>15 m con conector N macho y N macho.</li> <li>5 m con conector N macho y N macho.</li> </ul></li> <li><strong style="color: inherit;">Montajes</strong> para sujetar el amplificador y las antenas.</li> </ol> <div style="margin: 30px 0; background-color: #f9f9f9; border-left: 4px solid #005cb9; padding: 15px; border-radius: 8px; color: inherit;"> <h3 style="font-size: 18px; color: #0f1828; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-weight: 600;">Aplicación (Network Cell Info Lite) para medir la intensidad de señal celular con Android</h3> <p style="margin: 0; color: inherit;">Puedes usar una aplicación gratuita para Android que te permite medir la intensidad real de señal celular en tu ubicación, lo cual es útil para una buena solución de amplificador. Más información aquí: <a style="color: #005cb9; text-decoration: underline;" href="https://soporte..mx/es/articles/6106035-aplicacion-app-para-medir-la-intensidad-de-senal-celular-con-android" target="\_blank" rel="noopener">Ver artículo de soporte</a></p> </div> <h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 40px 0 15px 0;">Recomendación para mayor cobertura</h2> <p style="margin-bottom: 20px;">Para obtener hasta 600 m2 de cobertura, es recomendable poner dos antenas de servicio en el interior del edificio para una mejor distribución de señal en uno o dos pisos, para ello es necesario agregar lo siguiente:</p> <ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;"> <li>Un divisor de potencia de dos vías <a style="color: #005cb9; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/producto/CR-PS0727-2C-EPCOM-223426.html" target="\_blank">CR-PS0727-2C.</a></li> <li>Una antena tipo domo <a style="color: #005cb9; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/producto/CR-OCA07275-3-EPCOM-233675.html" target="\_blank">CR-OCA07275-3</a> o panel <a style="color: #005cb9; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/producto/CR-DPA-07275-7-EPCOM-223424.html" target="\_blank">CR-DPA-07275-7.</a></li> <li>Dos jumpers coaxiales <a style="color: #005cb9; text-decoration: underline;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=952-350-WILSONPRO-/WEBOOST-9375&autodetect=952350" target="\_blank">952-350</a>.</li> <li>El jumper de 4.5 m que viene en el kit lo usará para conectar el divisor al amplificador.</li> </ul> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border-left: 5px solid currentColor; border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(0,0,0,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Triple banda: <strong style="color: inherit;">850, 1900(+) y 2100(+) MHz</strong>.</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Bandas: <strong style="color: inherit;">B5, B2/5 y B4/66</strong>.</li> <li style="margin-bottom: 8px;">68 dB de ganancia.</li> <li style="margin-bottom: 8px;">19 dBm de potencia máxima.</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Mejora llamadas y datos 2G, 3G y 4G.</li> <li style="margin-bottom: 0;">Multicompañía, multiusuario.</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border-left: 5px solid currentColor; border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(0,0,0,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características generales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Kit completo para instalación inmediata.</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Antenas de banda ancha (exterior/interior).</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Cables coaxiales RG58 incluidos.</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Instalación simple, sin configuración.</li> <li style="margin-bottom: 0;">Pantalla de monitoreo integrada.</li> </ul> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border-left: 5px solid currentColor; border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(0,0,0,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones físicas y eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Bandas: 850 (B5), 1900 (B2/25), 2100 (B4/66) MHz.</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Ganancia: 68 dB ± 3 dBm.</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Potencia: 19 dBm máx.</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Consumo: &lt;6W</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 5 Vcc, 2 A</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura: -25°C a +55°C</li> <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 200 x 140 x 20 mm</li> <li style="margin-bottom: 0;">Peso: &lt;1.2 kg</li> </ul> </div> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h3 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">2 Años de Garantía.</h3> <h3 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">La potencia del amplificador es gracias a la señal que recibe.</h3> </div> <div style="margin: 30px 0;"> 

<h3 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">NOTAS:</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;"> <li style="padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Instale el amplificador según la guía de usuario.</li> <li style="padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Úselo sólo para su propósito diseñado.</li> <li style="padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Contacte a Ingeniería en Radiocomunicaciones si tiene dudas.</li> <li style="padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Una mala instalación puede causar interferencia.</li> </ul> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mejora llamadas convencionales, VoLTE y datos 2G/3G/4G                |
| Característica 2 | Triple banda ampliada compatible con TELCEL, AT&T y MOVISTAR          |
| Característica 3 | Jumpers coaxiales de baja pérdida para mayor alcance efectivo         |
| Característica 4 | Antena direccional exterior y panel interior de banda ancha incluidos |
| Característica 5 | Cables coaxiales de 15 m y 5 m con conectores N macho preinstalados   |
| Característica 6 | Operación estable en entornos urbanos y rurales hasta 600 m²          |