



Kit Amplificador de Señal Celular de UNA banda de frecuencia / Mejora las llamadas convencionales / Soporta los datos de las tecnologías 2G y 3G de TELCEL, AT&T y MOVISTAR / Puede cubrir un espacio de hasta 140 m2.

SKU: EP-865-17 Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$1,788.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Una banda de frecuencia: <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>850 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Amplifica la banda <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>B5<li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>65 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>17 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora llamadas convencionales (2G/3G)<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta datos <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>3G para internet y redes sociales<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta datos <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>2G para paquetes pequeños<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta múltiples operadores y usuarios simultáneamente</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sólo amplifica señales en banda 5 (850 MHz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye todo lo necesario para su funcionamiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena exterior tipo panel para 850 MHz con cable coaxial incluido de 15 m<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena interior tipo látigo omnidireccional para 850 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Jumper coaxial con cable RG58 y conector SMA macho<li style='margin-bottom: 5px;'>Muy fácil de instalar<li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere configuración<li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla para visualizar condiciones del amplificador</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 17 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: <3W<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación requerida: 5 Vcc, 1.2 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -25°C a +55°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 128 mm x 87 mm x 21 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: <500 g</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación para medir señal celular</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Puedes usar una aplicación gratuita para Android que te permite medir la intensidad real de señal celular en tu ubicación, lo cual es útil para una buena solución de amplificador.</p><p style='margin-bottom: 0;'>Ver artículo de soporte</p></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Amplificador de Señal Celular de UNA banda de frecuencia</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>mejora las llamadas convencionales<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta los datos de las tecnologías 2G y 3G de TELCEL, AT&T y MOVISTAR<li style='margin-bottom: 5px;'>Puede cubrir un espacio de hasta 140 m²</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del kit</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena exterior (donadora) con 15 m de cable coaxial con conector<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena interior (de servicio) tipo látigo<li style='margin-bottom: 5px;'>Jumper coaxial con cable RG58 y conector SMA macho<p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 0;'>Adicional puede considerar el mástil SMRP-150-CF o KIT-SLM-3 para la antena exterior</p></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendación</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La potencia del amplificador es gracias a la señal que le entra.</p></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Diagrama demostrativo de instalación</h3></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Banda de frecuencia</h3><p style='margin-bottom: 0;'>El amplificador <strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>EP-865-17 es de banda sencilla, sólo amplifica la banda de 850 MHz.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel exterior con cable coaxial de 15 m incluido
Característica 2	Pantalla integrada para monitoreo de condiciones operativas
Característica 3	Antena interior omnidireccional tipo látigo para distribución uniforme
Característica 4	Jumper RG58 con conector SMA macho para conexión directa
Característica 5	Operación plug-and-play sin intervención técnica especializada
Característica 6	Soporta múltiples usuarios y operadores simultáneamente