



Kit Amplificador de Señal Celular DOBLE banda de frecuencia / Mejora las llamadas convencionales / Soporta los datos de las tecnologías 2G y 3G de TELCEL, AT&T y MOVISTAR / Cubre hasta 600 m².

SKU: EP-DB-3G Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$3,472.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p></p> <!-- Encabezado con logo y título --> <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <h2 style="color: #000000;">Amplificador de Señal Celular Doble Banda de Frecuencia</h2> </div> <!-- Descripción del producto --> <p>EP-DB-3G mejora las llamadas convencionales y funciona con tecnologías 2G y 3G de TELCEL, AT&T y MOVISTAR. Especial para casa u oficina en zona rural.</p> <!-- Contenido del kit --> <p>El kit incluye: amplificador, fuente de alimentación, antena exterior (donadora), antena interior (de servicio), jumpers coaxiales de 20 m y 5 m. Puedes añadir el mástil SMRP-150-CF y montajes TX-ML-DOM o TX-MZ-DOM.</p> <!-- Antena adicional --> <p>Soporta dos antenas de servicio: Para cobertura en varios pisos, agrega divisor de potencia CR-PS0825-2C, antena CR-OCA0825-3 o CR-DPA08258, y dos jumpers 952-350.</p> <!-- Bloque de características en horizontal --> <div style="display: flex; gap: 20px; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; margin-top: 30px;"><!-- Características principales --> <div style="flex: 1; min-width: 300px; border-left: 5px solid #000000; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px #F37934;"><h3>Características principales:</h3> Doble banda: 850 MHz y 1900 MHz Bandas amplificadas: B5 y B2 Ganancia de 70 dB Potencia máxima de 20 dBm Mejora llamadas 2G/3G Soporta datos 3G e internet Compatible con datos 2G Múltiples operadores y usuarios</div> <!-- Características generales --> <div style="flex: 1; min-width: 300px; border-left: 5px solid #000000; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;"><h3>Especificaciones físicas y eléctricas:</h3> Antena exterior tipo flecha Antena interior tipo domo Jumpers con cable RG58 Instalación muy fácil No requiere configuración Pantalla para monitoreo</div> <!-- Especificaciones físicas y eléctricas --> <div style="flex: 1; min-width: 300px; border-left: 5px solid #000000; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;"><h3>Especificaciones físicas y eléctricas:</h3> Frecuencias: 850 MHz (B5), 1900 MHz (B2) Ganancia: 70 dB ± 3 dBm Potencia: 20 dBm Consumo: < 6W Alimentación: 5 Vcc, 3.5 A Temperatura: -5°C a +45°C Dimensiones: 210 x 150 x 30 mm Peso: < 1 kg</div> <!-- Garantía --> <div style="margin-top: 30px;"><h4>1 Año de Garantía</h4> <!-- ARTÍCULO INSERTADO AQUÍ --> <div style="margin: 20px 0; background-color: #f9f9f9; border-left: 4px solid #005cb9; padding: 15px; border-radius: 6px;"><h3 style="font-size: 18px; color: #0f1828; font-weight: bold; margin-bottom: 8px;">Aplicación (Network Cell Info Lite) para medir la intensidad de señal celular con Android</h3> <p style="font-size: 15px; color: #333; margin-bottom: 10px;">Puedes usar una aplicación gratuita para Android que te permite medir la intensidad real de señal celular en tu ubicación, lo cual es útil para una buena solución de amplificador. Más información aquí: Ver artículo de soporte</p> <!-- Imagen de cobertura --> <h3>La potencia del amplificador depende de la señal entrante:</h3> <p></p> <!-- Notas --> <h4 style="margin-top: 20px;">NOTAS:</h4> <ul style="list-style-type: square;">Instale el kit según el manual de usuario Uselo solo para su propósito diseñado Para dudas, contacte Ingeniería Radiocomunicación Una mala instalación puede causar interferencia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 70 dB con potencia máxima de 20 dBm para señal estable
Característica 2	Cobertura hasta 600 m² para casas y oficinas en zonas rurales
Característica 3	Compatible con múltiples operadores sin configuración técnica
Característica 4	Antena exterior tipo flecha y antena interior tipo domo incluidas
Característica 5	Jumpers coaxiales de 20 m y 5 m para instalación flexible
Característica 6	Expandible a dos antenas de servicio para cobertura en varios pisos