



Kit ANPR 4MP / Reconocimiento de Matrículas / Cámara 2688×1520 / Pantalla LED Integrada / Luz Complementaria 20 m (65.6 ft) / Control de Barrera

SKU: DS-TMC400-E Marca: HIKVISION Categoría: Lente Motorizado

\$27,680.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.5; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Logo arriba --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;'-></div><!-- Título del producto --><!-- CAJÓN 1: Visión General + Cámara --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'-><div style='flex: 1 1 calc(50% - 10px); min-width: 260px; border: 1px solid #df001e; border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='background: #df001e; padding: 10px 15px;'-><h4 style='margin: 0; font-size: 17px; color: white;'->VISIÓN GENERAL</h4></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'-><ul style='margin: 0; padding-left: 20px;'-><li style='margin-bottom: 6px;'->Captura y visualizaciøn integradas<li style='margin-bottom: 6px;'->4 MP, resoluciøn 2688×1520 @ 25 fps<li style='margin-bottom: 6px;'->Cømarøn ANPR + pantalla LED + luz de relleno<li style='margin-bottom: 6px;'->Lente motorizado 2.8-12 mm, enfoque automøtico<li style='margin-bottom: 6px;'->Modos: Video Trigger, I/O Trigger, Dual I/O<li style='margin-bottom: 6px;'->Mødulo de voz integrado</div></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 10px); min-width: 260px; border: 1px solid #df001e; border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='background: #df001e; padding: 10px 15px;'-><h4 style='margin: 0; font-size: 17px; color: white;'->Cømarøn MARA Y LENTE</h4></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'-><ul style='margin: 0; padding-left: 20px;'-><li style='margin-bottom: 6px;'->Sensor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS<li style='margin-bottom: 6px;'->Luminaciøn: Color 0.0005 lux / B/N 0.0001 lux<li style='margin-bottom: 6px;'->WDR: 140 dB<li style='margin-bottom: 6px;'->Lente: 2.8-12 mm, F1.2-F2.5<li style='margin-bottom: 6px;'->FOV: H: 113.5° a 39°; V: 58.4° a 22.7°<li style='margin-bottom: 6px;'->Compresiøn: H.265/H.264/MJPEG</div><!-- CAJÓN 2: Captura + Reconocimiento + Luz de relleno --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'-><div style='flex: 1 1 calc(50% - 10px); min-width: 260px; border: 1px solid #df001e; border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='background: #df001e; padding: 10px 15px;'-><h4 style='margin: 0; font-size: 17px; color: white;'->CAPTURA Y RECONOCIMIENTO</h4></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'-><ul style='margin: 0; padding-left: 20px;'-><li style='margin-bottom: 6px;'->Reconocimiento: ANPR, color, fabricante, tipo<li style='margin-bottom: 6px;'->Direcciøn: Adelante / Atrøs / Bidireccional<li style='margin-bottom: 6px;'->Filtro matrøcula falsa: Søiøn<li style='margin-bottom: 6px;'->Sobrepuesto: Ubicaciøn, hora, matrøcula, color<li style='margin-bottom: 6px;'->Lista blanca/negra: Hasta 100,000 registros</div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 10px); min-width: 260px; border: 1px solid #df001e; border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='background: #df001e; padding: 10px 15px;'-><h4 style='margin: 0; font-size: 17px; color: white;'->LUZ DE RELLENO Y PANTALLA LED</h4></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'-><ul style='margin: 0; padding-left: 20px;'-><li style='margin-bottom: 6px;'->Luz: Blanca cølida 3000K, alcance 20m (video) / 10m (matrøcula)<li style='margin-bottom: 6px;'->Pantalla LED: P4, 64×64, colores R/G/A<li style='margin-bottom: 6px;'->Ángulo visiøn: 110° H / 110° V<li style='margin-bottom: 6px;'->Uniformidad brillo: ≥95%<li style='margin-bottom: 6px;'->Luz externa: 4 LEDs, øngulo 60°</div></div><!-- CAJÓN 3: Control de barrera + Red y protocolos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'-><div style='flex: 1 1 calc(50% - 10px); min-width: 260px; border: 1px solid #df001e; border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='background: #df001e; padding: 10px 15px;'-><h4 style='margin: 0; font-size: 17px; color: white;'->CONTROL DE BARRERA</h4></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'-><ul style='margin: 0; padding-left: 20px;'-><li style='margin-bottom: 6px;'->Modo: Por cømarøn / Plataforma<li style='margin-bottom: 6px;'->Salidas relé: 2 canales<li style='margin-bottom: 6px;'->Bloqueo para vehøculo grande: Søiøn<li style='margin-bottom: 6px;'->Mantener abierto para vehøculo siguiente: Configurable</div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 10px); min-width: 260px; border: 1px solid #df001e; border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='background: #df001e; padding: 10px 15px;'-><h4 style='margin: 0; font-size: 17px; color: white;'->RED Y SEGURIDAD</h4></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px;'-><ul style='margin: 0; padding-left: 20px;'-><li style='margin-bottom: 6px;'->Protocolos: TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SNMP, IPv6, SSL/TLS<li style='margin-bottom: 6px;'->API: ISAPI, SDK, ISUP, Open Network Video Interface<li style='margin-bottom: 6px;'->Plataformas: Hik-Connect, Hik-Central Pro, PMS<li style='margin-bottom: 6px;'->Seguridad: Cifrado HTTPS, filtro IP, TLS 1.2, auditorøa</div></div><!-- CAJÓN 4: Ambientales + Eléctricas + Føsicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'-><div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid #df001e; border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='background: #df001e; padding: 10px 15px;'-><h4 style='margin: 0; font-size: 17px; color: white;'->ESPECIFICACIONES AMBIENTALES, ELéCTRICAS Y FøSICAS</h4></div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'-><div style='flex: 1; min-width: 180px;'-><ul style='margin: 0; padding-left: 20px;'-><li style='margin-bottom: 6px;'->Trabajo: -20°C a 60°C, ≤90% HR<li style='margin-bottom: 6px;'->Almacenaje: -20°C a 70°C, ≤95% HR<li style='margin-bottom: 6px;'->Alimentaciøn: AC 110-230V, 50 Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 180px;'-><ul style='margin: 0; padding-left: 20px;'-><li style='margin-bottom: 6px;'->Peso con paquete<li style='margin-bottom: 6px;'->Dimensiones (paquete): 835×597×280 mm</div></div></div><!-- Banner final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 20px 0;'-><div style='text-align: center; margin: 20px 0;'-></div></div>

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 16:08