



Kit ANPR / Cámara IP 2 Megapixel para Control de Acceso / Luz de Relleno Blanca + Pantalla de Visualización / Lente Motorizado 3.1 a 6 mm / Detección de placas: Plug and play, sin configuraciones complicadas 98% de precisión

SKU: DS-TMC200-E1/3106 Marca: HIKVISION Categoría: Lente Motorizado

\$19,451.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner de inicio --><p style="text-align: center;"></p><!-- Panel horizontal: Video + Imagen (ambos pequeños, uno junto al otro) --><div style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center; align-items: center;"><!-- Video - Tamaño reducido --><div style="flex: 0 0 auto; text-align: center;"><video style="width: 429px; height: 468px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" autoplay="" loop="" muted="" playsinline="" class="fr-fvc fr-dvi fr-draggable"><source src="https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendezaro/Estacionamiento/100437_dstmc200_esp.mp4" type="video/mp4"> Tu navegador no soporta el elemento de video.</video></div><!-- Imagen 1 - Tamaño reducido --><div style="flex: 0 0 auto; text-align: center;"></div></div><!-- Características (resto del contenido igual) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características Principales --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;">CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">CÁMARA<li style="margin-bottom: 5px;">2 MP<li style="margin-bottom: 5px;">Lente motorizado de 3.1 a 6 mm con enfoque automático<li style="margin-bottom: 5px;">Reconocimiento de matrículas en tiempo real con precisi&ocute;n > 98%<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones inteligentes: reconocimiento de color, marca y tipo de vehículo<li style="margin-bottom: 5px;">LUZ COMPLEMENTARIA<li style="margin-bottom: 5px;">Múltiples modos de activaci&ocute;n: bobina, video, radar y combinaci&ocute;n<li style="margin-bottom: 5px;">LED<li style="margin-bottom: 5px;">Modo de comunicaci&ocute;n RS485, TCP<li style="margin-bottom: 5px;">Resoluci&ocute;n 64×32<li style="margin-bottom: 5px;">Ángulo de visi&ocute;n 110° (H) / 110° (V)<li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño total: 25.6 cm × 12.8 cm</div></div><!-- Detalles Técnicos --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;">DETALLES TÉCNICOS</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Sensor: 1/3" CMOS Progresivo<li style="margin-bottom: 5px;">Resoluci&ocute;n M&aaacute;xima: 1920x1200<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminaci&ocute;n Mínima: 0.04Lux (Color), 0.02Lux (B/N)<li style="margin-bottom: 5px;">Rango de Temperatura: -20°C a 65°C<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 7.435 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 835 x 597 x 240 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de Red: RJ45 10M/100M<li style="margin-bottom: 5px;">Protocolos: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operaci&ocute;n: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de alimentaci&ocute;n: AC 100-240V, 50Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 10-20W<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Compatible con Hik central Professional<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Compatible con Hik connect Teams <li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Compatible con Micro SD 256 GB<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">NVR compatibles: series NI-I, NXI, NI-M, NXI-M o NXI-M</div></div><!-- Banner final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 100%; min-width: 300px; text-align: center;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento de matrículas en tiempo real con precisión superior al 98%
Característica 2	Identificación inteligente de color, marca y tipo de vehículo
Característica 3	Activación flexible por bobina, video, radar o combinación de disparadores
Característica 4	Pantalla LED integrada 64×32 píxeles con comunicación RS485 y TCP
Característica 5	Iluminación blanca 3000K con alcance ajustable de 5 a 10 metros
Característica 6	Operación plug and play sin configuraciones complejas para despliegue rápido

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 01:47