



Kit ANPR IP / 2 Megapixel / Lente Motorizado 3.1-6 mm / Luz de Relleno 5-10 m (16.4-32.8 ft) / Pantalla LED 64x32 / Precisión 98%

SKU: DS-TMC200-E1/3106 Marca: HIKVISION Categoría: Lente Motorizado

\$17,658.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit ANPR integrado para control de acceso vehicular con cámara IP de 2 megapíxeles, lente motorizado de 3.1 a 6 mm con enfoque automático y reconocimiento de matrículas en tiempo real con precisión superior al 98%. Incluye pantalla LED de 64×32 píxeles con comunicación RS485 y TCP para visualización local, además de iluminación de relleno con 4 LEDs blancos de 3000K con alcance de 5 a 10 metros (16.4 a 32.8 ft). El sistema identifica color, marca y tipo de vehículo, y soporta múltiples modos de activación mediante bobina, video, radar o combinación de disparadores. Su operación plug and play elimina configuraciones complejas, facilitando el despliegue en entornos profesionales de estacionamientos, peajes y puntos de control vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara IP 2 MP con sensor CMOS progresivo 1/3' e iluminación mínima 0.04 lux (color)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente motorizado 3.1-6 mm con enfoque automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reconocimiento ANPR en tiempo real con precisión > 98%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones inteligentes: reconocimiento de color, marca y tipo de vehículo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Luz de relleno integrada: 4 LEDs blancos (3000K), alcance 5-10 m (16.4-32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla LED integrada 64×32 píxeles, ángulo de visión 110° (H) / 110° (V)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modos de activación: bobina, video, radar y combinación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación RS485 y TCP<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones totales: 25.6 cm × 12.8 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Resolución: 2 megapíxeles<li style='padding: 5px 0;'>• Sensor: CMOS progresivo 1/3'<li style='padding: 5px 0;'>• Iluminación mínima: 0.04 lux (color)<li style='padding: 5px 0;'>• Precisión ANPR: > 98%<li style='padding: 5px 0;'>• Reconocimiento en tiempo real<li style='padding: 5px 0;'>• Identificación de color, marca y tipo de vehículo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Óptica e Iluminación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Lente motorizado: 3.1-6 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Enfoque automático<li style='padding: 5px 0;'>• 4 LEDs blancos (3000K)<li style='padding: 5px 0;'>• Alcance iluminación: 5-10 m (16.4-32.8 ft)<li style='padding: 5px 0;'>• Ángulo de visión pantalla: 110° (H) / 110° (V)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Comunicación: RS485, TCP<li style='padding: 5px 0;'>• Pantalla LED: 64×32 píxeles<li style='padding: 5px 0;'>• Modos de activación: bobina, video, radar, combinación<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 25.6 cm × 12.8 cm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento de matrículas en tiempo real con precisión superior al 98%
Característica 2	Identificación inteligente de color, marca y tipo de vehículo
Característica 3	Activación flexible por bobina, video, radar o combinación de disparadores
Característica 4	Pantalla LED integrada 64×32 píxeles con comunicación RS485 y TCP
Característica 5	Iluminación blanca 3000K con alcance ajustable de 5 a 10 metros
Característica 6	Operación plug and play sin configuraciones complejas para despliegue rápido