



Kit Antena Omnidireccional Domo / Divisor de Potencia 2 Salidas / Jumpers Coaxiales 3 m (9.8 ft) y 15 m (49.2 ft) / Conectores N Macho

SKU: EP1DIV-1ANT-2CCN Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,353.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit diseñado para la expansión de sistemas amplificadores de señal celular mediante la adición de una segunda antena de servicio. Integra una antena omnidireccional tipo domo, un divisor de potencia de dos salidas y dos jumpers coaxiales de longitudes diferenciadas, permitiendo distribuir la señal RF de manera equilibrada hacia dos puntos de cobertura. Los jumpers incluidos utilizan cable coaxial de baja pérdida con conectores N macho para garantizar compatibilidad directa con equipos de infraestructura celular. La antena domo ofrece radiación omnidireccional para cubrir áreas de servicio en 360°. El divisor de potencia divide la señal de entrada en dos salidas con balance de impedancia. Las longitudes de 3 m y 15 m permiten adaptar el posicionamiento de las antenas según la distribución arquitectónica del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena omnidireccional tipo domo para cobertura celularDivisor de potencia de 2 salidas para distribución de señal RFJumper coaxial de 3 m (9.8 ft) con conectores N machoJumper coaxial de 15 m (49.2 ft) con conectores N machoDiseñado para agregar antena de servicio adicional a amplificador celularCompatibilidad con equipos de infraestructura RF estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena omnidireccional tipo domoCobertura 360° en área de servicioDivisor de potencia: 2 salidas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Jumper coaxial 3 m (9.8 ft)Jumper coaxial 15 m (49.2 ft)Conectores N macho en jumpersTipo de cable: coaxial para RF</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 antena domo CR-OCA0727S-31 divisor de potencia CR-PS0727-2C1 jumper coaxial 3 m EP-JC405-NN31 jumper coaxial 15 m EP-JC405-NN15</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de cobertura celular con segunda antena de servicio
Característica 2	Distribución equilibrada de señal entre dos antenas domo
Característica 3	Jumpers coaxiales de baja pérdida para instalación interior
Característica 4	Conectores N macho para acoplamiento directo a equipos RF
Característica 5	Antena omnidireccional para cobertura 360° en área de servicio
Característica 6	Longitudes de 3 m y 15 m para flexibilidad de posicionamiento