

Kit Antivandalico de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Acoplador en Filtro y Compuesto H2O_{hm}.

SKU: TG-45AB-AI Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$7,953.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Imagen logo --><div style="display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;"></div><!-- Descripción principal --><div style="margin: 30px 0; font-size: 15px;"><p>Los electrodos de puesta a tierra marca TOTAL GROUND deben ser instalados en conjunto con nuestro compuesto mejorador de tierra para asegurar una resistencia menor a 2 Ohm (en la mayoría de los casos) y una instalación libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años.</p><p><div style="text-align: center;">Los electrodos magnetoactivos incluyen una brújula y nivel para asegurar una integración profesional.</div></div><!-- Sección de contenido con flex --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Descripción</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 10px;">Electrodo El Electrodo de puesta a tierra marca TOTAL GROUND modelo TG-45ABAI. Elaborado de acero inoxidable, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosión.<li style="margin-bottom: 10px;">Acoplador de impedancias Interconstruido en dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en estructura con 3 bornes de conexión de 1/2 pulgada.Compuesto H2OHM Fabricado en base orgánica, elaborado con material microscópico coagulante de humedad que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMA, con valores dentro de la norma CRETIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente.</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">SITES de cómputo.TransformadoresConsultar Guía de SelecciónRacks de telecomunicacionesSistemas de radio frecuenciaSistemas de control industrialSistemas de voltaje</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Características</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Electrodo de puesta a tierra modelo TG45ABAI. Capacidad de 45A.Fabricado de cobre electrolítico altamente conductivo.Diseñado en forma delta tubular.No requieren de mantenimiento preventivo.Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en la misma estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada.Cuenta con acoplador de impedancias en la misma bobina.Proveen la solución completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI.Incluye brújula y nivel para una instalación profesional.</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Accesorios complementarios</div><div style="padding: 15px;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr style="background-color: #f0f0f0;"><th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Cantidad</th><th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Electrodo de Acero Inoxidable de 45 Amp.</td></tr><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Compuesto H2OHM</td></tr><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Brújula y nivel</td></tr></tbody></table></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background-color: #f8f8f8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #2880b9;">Accesorios complementarios (No incluido)</div><div style="padding: 15px;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr style="background-color: #f0f0f0;"><th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Cantidad</th><th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Spray protector para conectores.</td></tr><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">3</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Conector antivandalico de Bronce.</td></tr><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">2</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Conector antivandalico de Varilla.</td></tr><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Registro para electrodo.</td></tr><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Cable de cobre electrolítico 4 AWG.</td></tr><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">1</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">Barra de unión de 7-7/8" x 2" x 1/4" con aisladores de 1000A de capacidad.</td>