



Kit Avanzado de Generador y Sonda (Detector) de Tonos IntelliTone 200, Para Identificación de Señales Analógicas y Digitales en Cables de Red

SKU: MT-8200-60-KIT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$12,269.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>La serie de generadores de sondas y tonos IntelliTone™ Pro 200 LAN de Fluke Networks le ofrece una tecnología avanzada de localización de cableado digital y analógico como los sistemas con los que usted trabaja. IntelliTone es una solución potente, la única de hecho, que localiza y aísla los cables de voz, datos y vídeo, así como pares, más difíciles de detectar, ocultos o enmarañados, de forma rápida y fiable, incluso en redes activas.</p> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Sección de inclusión del kit --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye en el kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonda 200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de tonos IntelliTone LAN 200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de conector F coaxial <li style='margin-bottom: 5px;'>2 cables de conexión RJ11 y 2 RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de comprobación con pinzas tipo cocodrilo <li style='margin-bottom: 5px;'>2 correas para colgar de la muñeca <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de inicio rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>2 pilas de 9 volts </div> <!-- Sección de especificaciones generales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 95% (50° F a 95° F; 10° C a 35° C) 75% (95° F a 104° F; 35° C a 40° C) Sin controlar < 50° F (< 10° C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Vibración: Aleatoria, 2 g, de 5 Hz a 500 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Golpe: Comprobaciones de caída desde 1 m, con y sin módulo <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Categoría 61010 IEC: Ninguno <li style='margin-bottom: 5px;'>Altitud: 3000 m <li style='margin-bottom: 5px;'>EMC: EN 61326-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de pila: 9 V alcalina (NEDA 1604A o IEC 6LR61); 20 horas de duración habitual <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Medios de cableado de cobre, incluyendo cableado blindado (STP) y UTP; cableado coaxial de 75 o 50 ohmios; control de dos conductores, seguridad, cableado genérico. Redes de datos de comunicación 10 Base-T o 10/100/1000 Base-T. </div> <!-- Sección de especificaciones del generador --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Generador de tonos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 14,1 cm x 7,5 cm x 3,2 cm (5,54 in x 2,94 in x 1,25 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Control: Mando giratorio <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: Puerto Mod8 principal para la generación de tonos en los 4 pares de cableado UTP/STP, conector F para cableado coaxial, conectores tipo banana (2), cableado de dos conductores <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: Señal IntelliTone: señal digital codificada; señal Analog SmartTone: 500-1.200 Hz, 4 tonos <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 5 V p-p <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconexión automática: Se desconecta automáticamente después de 2,5 horas de inactividad </div> <!-- Sección de especificaciones de la sonda --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sonda</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 22,2 cm x 4,8 cm x 3,2 cm (8,73 in x 1,88 in x 1,26 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: (8) indicadores LED, indicador LED Synch <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio: IntelliTone: Archivos de audio controlados por microprocesador. Analógico: Señal del generador de tonos detectada <li style='margin-bottom: 5px;'>Control: Mando rotatorio, rueda de control de volumen <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de tonos: Detecta señal digital de IntelliTone para localizar, aislar y CableMap detecta la señal analógica de SmartTone (500 a 1200 Hz) y otros generadores de tonos analógicos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz del generador de tonos: Puerto Mod8 principal para mapas de cableado en los cuatro pares de cableado UTP / STP <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconexión automática: Puerto Mod8 principal para mapas de cableado en los cuatro pares de cableado UTP / STP </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Localiza cables de voz, datos y vídeo ocultos o enmarañados
Característica 2	Opera en redes activas sin interrumpir el tráfico
Característica 3	Tecnología digital que elimina señales falsas y ruido
Característica 4	Accesorios completos incluidos para múltiples conexiones
Característica 5	Diseño resistente para entornos industriales exigentes
Característica 6	Pinzas cocodrilo y correas para manos libres en campo

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 01:44