



KIT

KIT Básico Sensores Inalámbricos - Incluye 2 Contactos Magnéticos, 1 PIR y 1 Llavero - Compatibles con Paneles DSC 433 MHz

SKU: KIT-RF-SFIRE-DSC-2 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$1,493.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de sensores inalámbricos diseñado para integración con paneles de alarma DSC que operan en frecuencia 433 MHz. Incluye dos contactos magnéticos para puertas o ventanas, un detector de movimiento PIR con inmunidad a mascotas de hasta 38 kg y cobertura de 12 m (39.4 ft) con ángulo de 90°, además de un llavero remoto de cuatro botones para control de funciones principales. Todos los dispositivos utilizan baterías de litio CR2032 con una vida útil proyectada de hasta cinco años, minimizando las intervenciones de mantenimiento. La instalación inalámbrica elimina la necesidad de cableado estructural, facilitando despliegues en infraestructuras existentes.

Características Generales

- Frecuencia de operación: 433 MHz
- Batería: 3V litio CR2032 en contactos magnéticos
- Autonomía de batería: hasta 5 años
- Inmunidad a mascotas PIR: hasta 38 kg
- Inmunidad a luz PIR: hasta 2000 lux
- Cobertura PIR: 12 m (39.4 ft), ángulo 90°
- Carcasa contacto magnético: marrón intercambiable
- Llavero remoto: 4 botones multifunción
- Compatibilidad: paneles de alarma DSC 433 MHz

Desempeño

- Frecuencia: 433 MHz
- Alcance PIR: 12 m (39.4 ft)
- Ángulo de cobertura PIR: 90°
- Inmunidad mascotas PIR: hasta 38 kg
- Inmunidad luz PIR: hasta 2000 lux
- Autonomía batería: hasta 5 años

Físicas / Eléctricas

- Batería contacto magnético: 3V litio CR2032
- Carcasa contacto magnético: marrón intercambiable
- Tecnología: inalámbrica

Contenido del Paquete

- 2 x Contacto magnético inalámbrico SFWST200 (puerta/ventana)
- 1 x Detector de movimiento PIR inalámbrico SFWST740
- 1 x Llavero remoto multifunción de 4 botones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería de litio CR2032 con autonomía hasta 5 años reduciendo mantenimiento
Característica 2	PIR con inmunidad a mascotas hasta 38 kg evitando falsas alarmas
Característica 3	Cobertura de detección 12 m (39.4 ft) con ángulo de 90° para áreas amplias
Característica 4	Llavero remoto de 4 botones para armado, desarmado y pánico
Característica 5	Contactos magnéticos intercambiables para puertas y ventanas
Característica 6	Compatibilidad total con paneles DSC en frecuencia 433 MHz