



KIT Básico Sensores Inalámbricos - Incluye 3 Contactos Magnéticos y 2 PIR - Compatibles con Honeywell y PRO4GEN2

SKU: KIT-RF-SFIRE-1 Marca: SFIRE Categoría: Controles Remotos

\$2,505.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/sfire/SFIRE_LOGO.png' alt='*></p> <div style='margin: 30px 0;*> <h1 style='color: inherit; text-align: center; font-size: 24px; margin: 0 0 10px 0; opacity: 0.9;*></h1> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 20px 70px; font-size: 15px; color: inherit;*><h2 style='color: inherit;*><h3 style='color: inherit; text-decoration: underline;*> href='https://www..mx/producto/PRO4GEN2-M2M-SERVICES-204728.html'>PRO4GEN2. Frecuencia 345 Mhz</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.5);*> src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/sfire/imagenes/SFWST232.jpg' alt='...'*></div> <div style='padding: 15px; border-top: 5px solid #DF001D;*> <h2 style='color: inherit; font-size: 20px; margin-top: 0;*>3 x SFWST232</h2> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 16px; margin: 5px 0;*>Sensor + Transmisor 1 Zona</h4> <p style='color: inherit;*>Convierta otros Sensores a Inalambricos, contacto magnetico para puerta / ventana con una entrada para zona cableada.</p> <p style='color: inherit;*>Para mas detalles de este dispositivo, de clic href='https://www..mx/producto/SFWST232-SFIRE-165424.html'>AQUI.</p> <p style='margin: 15px 0 5px 0; font-weight: bold; color: inherit;*>Contenido:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto magnetico inalambrico con entrada zona externa <li style='margin-bottom: 5px;*>Iman <li style='margin-bottom: 5px;*>Bateria 3V Litio Modelo CR2032 <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa marron intercambiable <li style='margin-bottom: 5px;*>Arnes para zona externa </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.5);*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SFIRE/SFWST742/SFWST742-AD-2-L.PNG' alt='...'*></div> <div style='padding: 15px; border-top: 5px solid #DF001D;*> <h2 style='color: inherit; font-size: 20px; margin-top: 0;*>2 x SFWST742</h2> <h4 style='color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 16px; margin: 5px 0;*>Detector Movimiento inalambrico con inmunidad mascotas hasta 31Kg</h4> <p style='color: inherit;*>Sensor de movimiento con inmunidad de mascotas de hasta 31Kg e inmunidad de luz de hasta 2000 lux, el sensor cubre area de hasta 12 mts con un angulo de 90 grados.</p> <p style='color: inherit;*>Para mas detalles de este dispositivo de clic href='https://www..mx/producto/SFWST742-SFIRE-189978.html'>AQUI.</p> <p style='margin: 15px 0 5px 0; font-weight: bold; color: inherit;*>Contenido:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de movimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Bateria 3Vcc Litio Modelo CR-123A </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería litio CR2032 con autonomía hasta 5 años sin mantenimiento
Característica 2	Frecuencia 345 MHz compatible con paneles Honeywell y PRO4GEN2
Característica 3	Inmunidad a mascotas hasta 31 kg con luz ambiente hasta 2000 lux
Característica 4	Cobertura de detección PIR 12 m (39.4 ft) con ángulo de 90 grados
Característica 5	Contacto magnético con entrada para zona cableada adicional
Característica 6	Kit completo listo para despliegue: 3 contactos y 2 detectores PIR