

# Kit de Botones Interactivos / Botón Acero IP65 19 mm / Interfaz 4 Canales / 256 Combinaciones LED / Controlador 2 Interfaces X-talk / USB

SKU: XT-BOTON/1  Marca: NEXMOSPHERE  Categoría: Kits

Garantía: 3 años

**$3,026.32**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

El kit XTBOTON/1 reúne los componentes necesarios para implementar un punto de interacción física sobre pantallas digitales y sistemas de gestión de contenidos. El conjunto está formado por un botón S-B90W43 de acero inoxidable con protección IP65 y LED blanco integrado, una interfaz XT-B4N6 de cuatro canales y un controlador XN-125 con dos puertos X-talk. Cada pulsación se convierte en un comando que el controlador entrega al CMS mediante la API X-Script sobre USB a 115200 baudios. El botón admite 256 combinaciones de LED —encendido, apagado y parpadeo— para señalizar el estado de la interacción al usuario. La instalación es de tipo estándar de 19 mm y el kit incluye el cable CA-UD5B, por lo que queda listo para montaje y puesta en marcha.

Características Generales
Botón S-B90W43 de acero inoxidable con certificación IP65 y LED blanco
Interfaz XT-B4N6 con 4 canales de botón por interfaz
256 combinaciones LED: encendido, apagado y parpadeo
Controlador XN-125 con 2 interfaces X-talk
API X-Script por USB a 115200 baudios
Instalación estándar de 19 mm con cable de 60 cm (1.97 ft)
Cable CA-UD5B USB split DC incluido en el kit

Desempeño
4 canales de botón por interfaz XT-B4N6
256 combinaciones LED: on, off y parpadeo
2 interfaces X-talk en el controlador XN-125
API X-Script por USB a 115200 baudios
LED blanco de señalización de estado

Físicas y Eléctricas
Botón de acero inoxidable con grado de protección IP65
Diámetro de instalación estándar de 19 mm
Cable de 60 cm (1.97 ft) en el botón
Alimentación y datos por cable USB split DC
Interconexión mediante interfaces X-talk

Contenido del Paquete
1 botón S-B90W43 IP65 de 19 mm con LED blanco
1 interfaz XT-B4N6 de 4 canales
1 controlador XN-125 con 2 interfaces X-talk
1 cable CA-UD5B USB split DC