

# Kit de Botones Interactivos / 2 Botones Acero IP65 19 mm / Interfaz 4 Canales / 256 Combinaciones LED / Controlador X-talk / API USB

SKU: XT-BOTON/2  Marca: NEXMOSPHERE  Categoría: Kits

Garantía: 3 años

**$3,636.48**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

El kit de botones interactivos integra dos pulsadores de acero inoxidable S-B90W43 con certificación IP65 y LED blanco integrado, una interfaz XT-B4N6 de 4 canales de botón y un controlador XN-125 con 2 interfaces X-talk. Cada pulsación se traduce en un comando digital que el controlador entrega al sistema de gestión de contenidos, permitiendo activar contenido en pantalla de forma inmediata. La interfaz admite 256 combinaciones de LED en modos encendido, apagado y parpadeo, lo que facilita la señalización de estado de cada pulsador. La comunicación se realiza mediante API X-Script por USB a 115200 baudios, lo que simplifica la integración con plataformas de señalización digital. Los botones emplean la instalación estándar de 19 mm y se suministran con cable de 60 cm, por lo que el kit queda listo para montaje y puesta en marcha sin componentes adicionales.

Características Generales
2 botones S-B90W43 de acero inoxidable con LED blanco y protección IP65
Interfaz XT-B4N6 con 4 canales de botón
256 combinaciones LED: encendido, apagado y parpadeo
Controlador XN-125 con 2 interfaces X-talk
API X-Script por USB a 115200 baudios
Instalación estándar de 19 mm con cable de 60 cm
Cable CA-UD5B (USB Split DC) incluido en el kit

Desempeño
4 canales de botón por interfaz XT-B4N6
256 combinaciones LED (on, off, parpadeo)
2 interfaces X-talk en el controlador XN-125
API X-Script por USB a 115200 baudios
Conversión de pulsación a comando para CMS

Físicas y Eléctricas
Botón de acero inoxidable con grado de protección IP65
Diámetro de instalación estándar de 19 mm
LED blanco integrado en el pulsador
Cable de 60 cm por botón
Alimentación y datos mediante cable USB Split DC

Contenido del Paquete
2 botones S-B90W43
1 interfaz XT-B4N6
1 controlador XN-125
1 cable CA-UD5B (USB Split DC)