

Kit de Botones Interactivos / 3 Botones Acero IP65 19 mm / LED Blanco 256 Combinaciones / Interfaz 4 Canales / Controlador 2 X-talk

SKU: XT-BOTON/3 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Kits

Garantía: 3 años

$4,246.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit XTBOTON/3 integra tres botones de acero inoxidable S-B90W43 con grado de protección IP65, una interfaz XT-B4N6 de cuatro canales y un controlador XN-125 con dos interfaces X-talk. Cada pulsación se convierte en un comando digital que el controlador entrega al sistema de gestión de contenidos, lo que permite activar contenido en pantalla de forma inmediata. El LED blanco integrado en cada botón señaliza el punto de interacción y admite 256 combinaciones de encendido, apagado y parpadeo. La instalación emplea el estándar de 19 mm con cable de 60 cm, lo que simplifica el montaje en paneles, muebles y superficies de exposición. La configuración se realiza mediante la API X-Script por USB a 115200 baudios, sin requerir hardware adicional.

Características Generales
Botón S-B90W43 de acero inoxidable con LED blanco y protección IP65
Diámetro de botón de 19 mm con instalación estándar de 19 mm
Cable de 60 cm integrado en cada botón
Interfaz XT-B4N6 con 4 canales de botón
256 combinaciones LED: encendido, apagado y parpadeo
Controlador XN-125 con 2 interfaces X-talk
API X-Script por USB a 115200 baudios
Cable CA-UD5B (USB split DC) incluido en el kit

Desempeño
4 canales de botón por interfaz XT-B4N6
256 combinaciones LED (on, off, parpadeo)
2 interfaces X-talk en el controlador XN-125
API X-Script por USB a 115200 baudios
Conversión de pulsación a comando digital hacia el CMS

Físicas y Eléctricas
Botón de acero inoxidable con grado de protección IP65
Diámetro de botón de 19 mm
Instalación estándar de 19 mm
LED blanco integrado en cada botón
Cable de 60 cm por botón
Alimentación y datos por cable USB split DC (CA-UD5B)

Contenido del Paquete
3 botones S-B90W43
1 interfaz XT-B4N6
1 controlador XN-125
1 cable CA-UD5B (USB split DC)