



KIT BR-160 + RFU500 + RFU530 + NMO58UNC

SKU: KIT5800T Categoría: Móviles

\$1,236.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de antena VHF está diseñado para profesionales de comunicaciones que requieren una solución completa y lista para instalar en el rango de 144-174 MHz. La antena BR160 ofrece un equilibrio óptimo entre ganancia y tamaño, con 3 dBi de ganancia que proporcionan cobertura efectiva en aplicaciones de radio móvil y estaciones base. El conjunto incluye todos los componentes necesarios para una instalación inmediata: cable coaxial RG58 de 5 metros (16.4 pies), conector RFU500, reductor RFU530 y base de montaje NMO58UNC, eliminando la necesidad de adquirir accesorios adicionales por separado. Características principales Rango de frecuencia VHF: 144-174 MHz para comunicaciones profesionales Ganancia de 3 dBi que optimiza el patrón de radiación en entornos típicos Potencia máxima de 200 W para aplicaciones de alta potencia Longitud de 124 cm que maximiza la eficiencia de radiación en la banda VHF Cable RG58 de 5 metros (16.4 pies) incluido para conexión directa al equipo Conector RFU500 y reductor RFU530 incluidos para compatibilidad con diversos equipos Montaje NMO58UNC para instalación en bases estándar de vehículos o estaciones fijas Especificaciones técnicas Antena BR160 Rango de frecuencia 144-174 MHz Ganancia 3 dBi Potencia máxima 200 W Longitud máxima 124 cm Cable y accesorios Cable coaxial RG58, 5 m (16.4 ft) Conector RFU500 Reductor RFU530 Base de montaje NMO58UNC Nota: Este kit está diseñado para integrarse con radios compatibles en el rango VHF de 144-174 MHz. Verifique la compatibilidad con su equipo antes de la instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango VHF optimizado para comunicaciones profesionales en 144-174 MHz
Característica 2	Ganancia de 3 dBi que mejora cobertura en entornos urbanos e industriales
Característica 3	Potencia máxima de 200 W para transmisión de alta potencia
Característica 4	Longitud de 124 cm que maximiza eficiencia de radiación en VHF
Característica 5	Cable RG58 de 5 metros con conector y reductor incluidos para instalación directa
Característica 6	Montaje NMO58UNC compatible con bases estándar de vehículos y estaciones fijas