Sin imagen disponible

Kit Cables Pantalla LED / 5 m² (53.8 sq ft) / Serie Aries Pro / Módulos 500x500 mm / Fuente 110-220 VAC

SKU: DS-D46XXCE22-1AS/P/A2 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

Garantía: 3 años

$19,081.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de cables y accesorios está diseñado para facilitar la instalación de pantallas LED de interior de la serie Aries Pro con módulos de 500x500 mm, cubriendo una superficie de hasta 5 m² (53.8 sq ft). El paquete integra fuentes de alimentación dual, tarjetas receptoras, placas HUB y juegos de cables de datos y poder en configuración cascada, garantizando compatibilidad mecánica y eléctrica con modelos como los DS-D4626CD-1AC/P y DS-D4629CD-1AC/P. Su diseño orientado a entornos interiores permite operación continua en un rango de temperatura de -20℃ a +45℃ sin condensación. La inclusión de cables de interconexión entre gabinetes y placas de fijación reduce la necesidad de componentes adicionales, agilizando el despliegue y minimizando errores de cableado en el campo.

Características Generales
Kit completo para pantalla LED de hasta 5 m² (53.8 sq ft)
Compatible con serie Aries Pro de módulos 500x500 mm para interiores
Incluye fuente de alimentación dual 110-220 VAC ±15%
21 cables de datos y 21 cables de poder en configuración cascada
Rango de operación de -20℃ a +45℃ sin condensación
Incluye tarjeta receptora, placa HUB, cables de interconexión y placas de fijación

Desempeño
Área de cobertura: hasta 5 m² (53.8 sq ft)
Configuración: 21 cables de datos y 21 de poder en cascada
Temperatura de operación: -20℃ a +45℃
Humedad: sin condensación
Aplicación: entornos de interior

Físicas y Eléctricas
Voltaje de entrada: 110-220 VAC ±15%
Tipo de fuente: dual
Formato de módulos compatibles: 500x500 mm
Serie compatible: Aries Pro
Modelos de referencia: DS-D4626CD-1AC/P, DS-D4629CD-1AC/P

Contenido del Paquete
Fuente de alimentación dual
Tarjeta receptora
Placa HUB
Cables de datos principales
Cables de alimentación principales
Cables de interconexión entre gabinetes
Placas de fijación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Fuente dual con autoselección de voltaje para instalación directa**
Característica 2	**Distribución en cascada que simplifica el cableado del sistema**
Característica 3	**Rango térmico -20? a +45? para operación continua estable**
Característica 4	**Incluye receptor y HUB para conectividad lista sin adicionales**
Característica 5	**Optimizado para módulos interiores de formato cuadrado sin adaptaciones**
Característica 6	**Kit integral que acelera instalación y reduce errores de conexión**

MEMORIA TÉCNICA · DS-D46XXCE22-1AS/P/A2

Número de parte de esta ficha: DS-D46XXCE22-1AS/P/A2. La información corresponde a esta variante.

DS-D46XXCE22-1AS/P/A2
DS-D46XXCE22-1AS/P/A2
- Cable package for 5 sqm screen, compatible with Aries Pro Series indoor 500x500mm□ DS-D4626CD-1AC/P, DS-D4629CD-1AC/P. Default including□ power supplies x1, receiving cards x1, HUB boards x1, main power cables x1, main data cables x2, power cable between cabinets x21, data cable between cabinet x21, fixation paltes x20, etc.
- Specification
Product Type
Product Type Spare Cables Package
Power
Power Supply 110~220 VAC ± 15%
Working Environment
Working Temperature -20 ℃ to +45 ℃ (-4 ℉ to +113 ℉)
Working Humidity 10%~90%RH (No condensation)
Storage Humidity 10%~95%RH (No condensation)
Storage Temperature -40 ℃ to +60 ℃ (-40℉ to +140 ℉)
General
Package Dimension (W × H × D) 626 (W) mm ×372 (H) mm × 402 (D) mm
Packing List
Module × 0
Main Network Cable (20 m) × 1
Main Power Cord (10 m) × 2
Cascading Network Cable × 21
Cascading Power Cord × 21
Joint Piece and Screw × 20
Driver IC × 0
Lamp Bead × 0

Power Supply × 1
Mask × 0
Power Input Aviation Plug (with Cord) × 1
Power Output Aviation Plug (with Cord) × 1
Aviation Plug for Network Interface × 1
Internal Network Cable × 1
Receiving Card × 1
Hub Board ×1
Gross Weight 16.8 kg/1 in 1 (37.04 lb.)
- Accessory
DS-D4626CD-1AC/P DS-D4629CD-1AC/P
DS-D4629CE22-1AS/P DS-D4626CE22-1AS/P