



Kit CAME Connect / Para Apertura de Motores y Barreras Por Medio de APP / 3 Perfiles de Trabajo para Usuario, Propietario e Instalador

SKU: 8K065A-001 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$7,471.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Kit CAME Connect</h2> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El kit incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Gateway para conexión Ethernet. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Modulo o tarjeta esclavo. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Cable de alimentación. <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador para activación de dispositivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>3 Perfiles de trabajo (Usuario, Propietario e Instalador). <li style='margin-bottom: 5px;'>Multiplataforma (App de automatización, App PRO y Web App). <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación LAN. <li style='margin-bottom: 5px;'>App dedicadas con arreglo al perfil del usuario. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gracias a los diferentes perfiles nos permite realizar actividades adecuadas a nuestra necesidad. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interacción e Innovación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite controlar las automatizaciones conectadas con el protocolo CRP (CAME Remote Protocol) <li style='margin-bottom: 5px;'>Gracias a los relevadores de salida y a las entradas digitales, es posible mandar la apertura o el cierre de una automatización. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gateway disponibles en la versión Ethernet GSM, ambos con módulo radio incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posibilidad de ampliar la propia instalación por medio de módulos radio. <li style='margin-bottom: 5px;'>App CAME AUTOMATION gratis, disponible en Google Play y App Store. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>CAME Connect</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Es nuestra plataforma en la Nube que revoluciona la manera de vivir de las automatizaciones: mejora y rapidiza la interacción con el instalador, facilitando las solicitudes de actuación y el mantenimiento programado.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Libertad total para gestionar tus instalaciones</h2> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto mediante aplicación dedicada multiplataforma
Característica 2	Tres perfiles diferenciados: usuario, propietario e instalador
Característica 3	Comunicación LAN con protocolo propietario CRP
Característica 4	Salida de relé para activación de dispositivos externos
Característica 5	Expansible con módulos radio adicionales
Característica 6	Integración con sistema de mantenimiento programado