

Sin imagen disponible

Kit completo Barrera Derecha XB Naranja / Brazo de 3 m con Iluminación LED Rojo-Verde / Incluye: sensor de masa, transformador, lazo, ancla, fotoceldas y 2 controles inalámbricos

SKU: KIT-XBF2-LED-RN Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$23,014.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de barrera vehicular derecha de uso semi-intensivo diseñado para el control de acceso en instalaciones comerciales e industriales. Integra un brazo de aluminio iluminado de 3 m (9.8 ft) con indicadores LED rojo-verde, encoder para programación de límites y velocidad de apertura de 1.5 segundos. Incluye sensores de seguridad activa, fuente de alimentación dedicada y controles inalámbricos, permitiendo una implementación operativa inmediata sin requerir componentes adicionales.

Características Generales

Barrera vehicular derecha de uso semi-intensivo con gabinete naranja

Brazo de aluminio iluminado de 3 m (9.8 ft) con LED rojo-verde

Velocidad de apertura: 1.5 segundos

Encoder para programación de límites

Consumo operativo: 250 W / Consumo en reposo: 2 W

Voltaje de operación: 110 V

Temperatura de operación: -20 a 50 °C

Humedad relativa de operación según especificaciones de kit

Incluye fotocelda y sensor de masa

Soporte para hasta 5 controles inalámbricos (2 incluidos)

Desempeño

Velocidad de apertura: 1.5 s

Encoder para programación de límites

Temperatura de operación: -20 a 50 °C

Humedad relativa de operación

Uso semi-intensivo

Físicas y Eléctricas

Longitud máxima del brazo: 3 m (9.8 ft)

Color del gabinete: naranja

Brazo de aluminio iluminado LED rojo-verde

Consumo operativo: 250 W

Consumo en reposo: 2 W

Voltaje de operación: 110 V

Contenido del Paquete

1 x Barrera vehicular derecha XBF-3002-RN color naranja

1 x Brazo de aluminio iluminado XBF-ARM-LED de 3 m

1 x Fuente de alimentación PS12DC4KV para brazo iluminado

1 x Base de anclaje XB-ANCLA para barreras

1 x Sensor de masa

1 x Fotocelda

2 x Controles inalámbricos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura en 1.5 segundos para flujo vehicular eficiente
Característica 2	Encoder integrado para programación precisa de límites
Característica 3	Brazo iluminado LED para alta visibilidad diurna y nocturna
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -20 a 50 °C
Característica 5	Kit completo con fotocelda, sensor de masa y base de anclaje
Característica 6	Soporte para hasta 5 controles inalámbricos incluidos