

Sin imagen disponible

Kit COMPLETO Barrera Derecha XBF naranja / 3M / Incluye Sensor de masa, Transformador, Lazo, Ancla, Fotoceldas y 2 Controles Inalámbricos

SKU: KIT-XBF2-RN Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$15,070.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit de barrera vehicular derecha está diseñado para el control de acceso en aplicaciones semi-intensivas. Integra un brazo de aluminio de 3 metros con tiempo de apertura de 1.5 segundos para facilitar el flujo vehicular. Incorpora encoder electrónico que permite el ajuste preciso de los finales de carrera sin necesidad de mecanismos de contacto físico. El equipo opera con alimentación de 110V y soporta temperaturas ambientes de -20 a 50°C, garantizando desempeño continuo en condiciones variables. El paquete incluye fotoceldas de seguridad, sensor de masa, base de anclaje y dos controles inalámbricos para una instalación integral inmediata.

Características Generales

- Brazo de aluminio de 3 metros sin iluminación
- Velocidad de apertura de 1.5 segundos
- Encoder para ajuste electrónico de finales de carrera
- Consumo operativo de 250W y 2W en reposo
- Voltaje de operación 110V
- Temperatura de operación de -20 a 50°C
- Uso semi-intensivo
- Color de gabinete naranja
- Soporta hasta 5 controles inalámbricos modelo XBT23
- Desempeño
- Longitud máxima del brazo: 3 m (9.84 ft)
- Velocidad de apertura: 1.5 segundos
- Tipo de uso: Semi-intensivo
- Soporta hasta 5 controles inalámbricos XBT23
- Encoder electrónico para programación de límites
- Físicas y Eléctricas
- Consumo operativo: 250W
- Consumo en reposo: 2W
- Voltaje de operación: 110V
- Temperatura de operación: -20 a 50°C
- Color del gabinete: Naranja
- Contenido del Paquete
- 1x Barrera vehicular derecha XBF-3002-RN color naranja
- 1x Brazo de aluminio XBF-ARM de 3 metros
- 1x Base de anclaje XB-ANCLA
- 1x Fotocelda XBS-IR33 para detección de obstrucciones
- 1x Sensor de masa XB-DLP-110
- 2x Controles inalámbricos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste electrónico de límites con encoder sin contactos mecánicos
Característica 2	Consumo de solo 2W en reposo para mayor eficiencia energética
Característica 3	Operación estable en temperaturas extremas de -20 a 50°C
Característica 4	Fotoceldas de seguridad para detección de obstrucciones en paso
Característica 5	Kit completo con brazo, anclaje, sensor de masa y controles
Característica 6	Soporta expansión hasta 5 controles inalámbricos XBT23