

Sin imagen disponible

Kit COMPLETO Barrera Izquierda XB / 5M / Iluminación LED Rojo-Verde / Incluye Sensor de masa, Transformador, Lazo, Ancla, Fotoceldas y 2 Controles Inalámbricos

SKU: KIT-XBS2-LED-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$19,247.74

Precios con IVA Incluido

DESCRIPCIÓN

Kit Completo de Barrera Vehicular Izquierda con Brazo IluminadoEste kit profesional de barrera vehicular izquierda está diseñado para aplicaciones de control de acceso semi-intensivas en entornos comerciales e industriales. El brazo de aluminio de 5 metros (16.4 pies) incorpora iluminación LED bicolor rojo-verde que proporciona indicación visual del estado de operación, mejorando la seguridad peatonal y vehicular. La velocidad de apertura de 6 segundos, controlada por encoder, garantiza precisión en la programación de límites de recorrido. El sistema opera eficientemente con consumo de 250W en funcionamiento y únicamente 2W en reposo, optimizando el gasto energético continuo.El kit incluye todos los componentes necesarios para una instalación integral: barrera izquierda, brazo iluminado, fuente de alimentación dedicada, base de anclaje, fotoceldas de seguridad y controles remotos inalámbricos. Su rango de temperatura de operación de -20°C a 50°C permite despliegue en diversas condiciones climáticas.**Características Principales**Operación semi-intensiva: hasta 150 ciclos por horaBrazo de aluminio iluminado con LED rojo-verde de 5 m (16.4 ft)Velocidad de apertura: 6 segundos con encoder para programación de límitesConsumo energético: 250W máximo, 2W en reposoVoltaje de operación: 110VTemperatura de operación: -20°C a 50°CColor de gabinete: grisHumedad relativa: compatible con condiciones ambientales estándarContenido del KitXBS-5002-LBarrera vehicular izquierda, color gris, uso semi-intensivoXBS-ARMBrazo de aluminio iluminado, 5 metros (16.4 pies)PS12DC4KVFuente de alimentación para brazo iluminadoXB-ANCLABase de anclaje para barrerasXBS-IR33Fotoceldas de seguridadXBT23 (x2)Controles inalámbricos remotosEspecificaciones TécnicasLongitud del brazo5 m / 16.4 ftVelocidad de apertura6 segundosConsumo máximo250WConsumo en reposo2WVoltaje de operación110VCiclos por horaHasta 150Temperatura-20°C a 50°CColor del gabineteGrisTipo de usoSemi-intensivolluminaciónLED Rojo-VerdeControles incluidos2 unidades XBT23OrientaciónIzquierda

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación semi-intensiva de 150 ciclos por hora
Característica 2	Consumo eficiente: 250W operación, 2W reposo
Característica 3	Encoder integrado para programación de límites
Característica 4	Brazo de aluminio con iluminación LED bicolor
Característica 5	Incluye fotoceldas de seguridad y controles inalámbricos
Característica 6	Kit completo con fuente, ancla y accesorios de instalación