

Sin imagen disponible

Kit COMPLETO Barrera Izquierda XB / Brazo telescópico 3.6 ~ 5.5 M / Incluye Sensor de masa, Transformador, Lazo, Ancla, Fotoceldas y 2 Controles Inalámbricos

SKU: KIT-XBS2-L    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Barreras Vehiculares

\$19,439.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit completo de barrera vehicular de operación izquierda diseñado para control de acceso en instalaciones con flujo semi-intensivo de vehículos. Incluye brazo telescópico de aluminio ajustable de 3.6 a 5.5 metros (11.8 a 18 pies) sin iluminación, con tiempo de apertura de 6 segundos. El sistema integra encoder para programación precisa de límites de recorrido, fotoceldas de seguridad para detección de obstrucciones y soporte para hasta 5 controles inalámbricos. Operación confiable en temperaturas de -20°C a 50°C con consumo energético optimizado de 250W en funcionamiento y únicamente 2W en reposo.

**Características principales**

Brazo telescópico de aluminio: 3.6 ~ 5.5 m (11.8 ~ 18 ft)Velocidad de apertura: 6 segundosEncoder para programación de límites de recorridoConsumo: 250W operación / 2W reposoVoltaje de operación: 110VUso semi-intensivoTemperatura de operación: -20°C a 50°CHumedad relativa: compatible con condiciones ambientales estándarColor de gabinete: grisSoporte para hasta 5 controles inalámbricosFotoceldas para seguridad en obstruccionesContenido del kit1 x Barrera vehicular izquierda XBS-5002-L, color gris, uso semi-intensivo1 x Brazo telescópico de aluminio XB-TELESC-ARM, hasta 5.5 m, sin iluminación1 x Base de anclaje XB-ANCLA para barreras1 x Fotocelda XBS-IR33 para seguridad en obstrucciones1 x Sensor de masa1 x Transformador1 x Lazo de inducción2 x Controles inalámbricosEspecificaciones técnicasMecánicoLongitud brazo: 3.6 ~ 5.5 m (11.8 ~ 18 ft)Material brazo: Aluminio telescópicoColor gabinete: GrisTipo de uso: Semi-intensivoRendimientoVelocidad apertura: 6 segundosEncoder: Integrado para límitesControles soportados: Hasta 5 inalámbricosEléctricoVoltaje: 110VConsumo operación: 250WConsumo reposo: 2WAmbientalTemperatura: -20°C a 50°CHumedad relativa: EstándarSeguridadFotoceldas: XBS-IR33 incluidasSensor de masa: IncluidoLazo de inducción: Incluido

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación semi-intensiva para flujo moderado de vehículos |
| Característica 2 | Encoder integrado para programación precisa de límites    |
| Característica 3 | Consumo de solo 2W en reposo para mayor eficiencia        |
| Característica 4 | Soporta hasta 5 controles inalámbricos configurables      |
| Característica 5 | Fotoceldas incluidas para detección de obstrucciones      |
| Característica 6 | Kit completo con anclaje, lazo y transformador incluidos  |