

Sin imagen disponible

Kit COMPLETO Barrera Izquierda XB NARANJA / 3M / Iluminación LED Rojo-Verde / Incluye Sensor de masa, Transformador, Lazo, Ancla, Fotoceldas y 2 Controles Inalámbricos

SKU: KIT-XBF2-LED-LN Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$23,014.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de barrera vehicular izquierda de uso semi-intensivo con gabinete en color naranja, diseñado para control de acceso en entornos con flujo moderado de tráfico. Integra un brazo de aluminio de 3 metros (9.8 ft) con iluminación LED bicolor rojo-verde que mejora la visibilidad en condiciones de baja luz. La apertura se completa en 1.5 segundos mediante motor con encoder que permite la programación precisa de límites de recorrido. El sistema incluye elementos de seguridad activa como fotoceldas y sensor de masa, además de fuente de alimentación específica para el brazo iluminado y base de anclaje reforzada. Opera con voltaje de 110V y soporta temperaturas entre -20°C y 50°C (-4°F a 122°F), con capacidad para gestionar hasta 5 controles inalámbricos.

Características Generales

Tipo: Barrera vehicular izquierda de uso semi-intensivo
Longitud máxima del brazo: 3 metros (9.8 ft)
Color del gabinete: Naranja
Velocidad de apertura: 1.5 segundos
Encoder integrado para programación de límites
Consumo operativo: 250W
Consumo en reposo: 2W
Voltaje de operación: 110V
Temperatura de operación: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Humedad relativa: Kit de barrera vehicular
Capacidad de controles inalámbricos: Hasta 5
Brazo iluminado LED rojo-verde de aluminio
Desempeño

Velocidad de apertura: 1.5 segundos
Encoder para programación de límites
Uso semi-intensivo
Temperatura: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Hasta 5 controles inalámbricos

soportados

Físicas y Eléctricas
Longitud del brazo: 3 metros (9.8 ft)
Color del gabinete: Naranja
Brazo de aluminio con iluminación LED
Consumo: 250W operativo / 2W reposo
Voltaje de operación: 110V
Contenido del Paquete 1 x Barrera vehicular izquierda color naranja
1 x Brazo de aluminio iluminado de 3 metros
1 x Fuente de alimentación para brazo iluminado
1 x Base de anclaje para barreras
1 x Fotocelda par
Sensor de masa incluido
2 x Controles inalámbricos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura rápida de 1.5 segundos con encoder para límite preciso
Característica 2	Operación semi-intensiva para flujo vehicular moderado
Característica 3	Consumo eficiente de 2W en reposo y 250W en operación
Característica 4	Brazo iluminado LED rojo-verde para alta visibilidad
Característica 5	Incluye fotoceldas y sensor de masa para seguridad integral
Característica 6	Soporta hasta 5 controles inalámbricos para acceso flexible