

Sin imagen disponible

Kit COMPLETO Barrera Izquierda XBF naranja / 3M / Incluye sensor de masa, transformador, lazo, ancla, fotoceldas y 2 controles inalámbricos

SKU: KIT-XBF2-LN Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$15,070.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima del brazo 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Color del gabinete: Naranja <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de apertura 1.5 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Con encoder para la programación de límites </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de 250W <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo en reposo 2W <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso Semi-Intensivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación 110V </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -20 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa de <90% <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 2 controles XBT23 (Soporta máximo 5 controles agregando un solo botón) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Información del kit --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de barrera vehicular izquierda color naranja, brazo de 3 metros y accesorios de seguridad.</h3> <div style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Que contiene el kit?</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>XBF-3000-LN Barrera vehicular izquierda color naranja de uso semi-intensivo. <li style='margin-bottom: 5px;*>XBF-ARM Brazo de aluminio de 3 metros sin iluminación. <li style='margin-bottom: 5px;*>XB-ANCLA Base de anclaje para barreras AccessPRO <li style='margin-bottom: 5px;*>XBS-IR33 Fotocelda para seguridad en caso de obstrucción <li style='margin-bottom: 5px;*>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal. <li style='margin-bottom: 5px;*>SYS-LM6 Lazo magnético de 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>PL-DC-1000 Fuente de 12Vcc para sensor de masa. <div style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales:</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de 3 años contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo ensamblado en México <li style='margin-bottom: 5px;*>Programación de límites mediante tarjeta electrónica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre automático programable de acuerdo a la necesidad. <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación de hasta 150 ciclos por hora </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <!-- Sección de información sobre encoder --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit; max-width: 800px; margin: 0 auto;*>Las barreras XBF-3000 de AccessPRO incluyen un mecanismo equipado con un encoder que permite a la tarjeta controladora ajustar de manera electrónica los finales de carrera, logrando un movimiento más suave y con exactitud a la hora de hacer las aperturas y cierres</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de accesorios adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Qué accesorios puedo agregar para una instalación?</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;*> XBS-SW-01 Botonera triple de uso rudo para barreras y motores.</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;*> XBS-RDA-06 Radar para barreras AccessPRO con alcance de hasta 6 metros.</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;*> XB-REC2 Receptor inalámbrico para 400 controles (agregando un botón por control), compatible con transmisores XBT-23 control de llavero, XBT-18-BC control de visera y XB-WT-01 control tipo botón de pared.</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;*> 10LZR-H100KIT-19327 Sensor laser para seguridad con un alcance de 9.6 x 9.6 metros, reemplace lazos magnéticos</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;*> PRO-LIGHT-LED Semáforo de señalización Rojo/Verde, requiere montaje</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; background: rgba(150, 150, 150, 0.1); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;*> XB-ML requiere montaje</div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen adicional --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <src='https://www.youtube.com/embed/SaHq4eWh0qc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <src='https://www.youtube.com/embed/VanqfUp6uKQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <src='https://www.youtube.com/embed/W5ci0Ciy6g' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <src='https://www.youtube.com/embed/A7NuBLqvzUI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <src='https://www.youtube.com/embed/UK7oW1e44NQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encoder integrado para programación precisa de límites
Característica 2	Fotoceldas de seguridad que detectan obstrucciones en el paso
Característica 3	Sensor de masa integrado para detección de presencia vehicular
Característica 4	Consumo de 2W en reposo y 250W durante operación
Característica 5	Operación confiable de -20°C a 50°C y 90% de humedad
Característica 6	Soporta hasta 5 controles inalámbricos para acceso remoto