

Kit Puerta Garaje / 3.05x2.13m (10x7ft) / Motor 1/2HP / Poliuretano 43mm / Wi-Fi / 50 Controles

SKU: KITDOOR107GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$18,730.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit integrado para puerta de garaje seccional incluye una hoja aislada de 3.05 x 2.13 m (10 x 7 ft) con núcleo de poliuretano inyectado de 43 mm y densidad de 45 kg/m³, diseñada para proporcionar aislamiento térmico y acústico eficiente. El motor FS1000M de 1/2 HP con operación en corriente directa garantiza un desplazamiento silencioso y potente, alimentado a 127 VCA. La interfaz ACCESSWIFI habilita la apertura remota mediante aplicación móvil, complementada con cierre automático programable y capacidad para registrar hasta 50 controles inalámbricos. La solución está destinada a usuarios que requieren control de acceso versátil, iluminación LED integrada en el motor y una instalación completa con riel tipo C de 3 metros.

Puerta seccional APDOOR107CF de 3.05 x 2.13 m (10 x 7 ft) con relleno de poliuretano de 43 mm
Motor FS1000M de 1/2 HP, operación DC silenciosa, con luz LED integrada
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI para control remoto por aplicación móvil
Función de cierre automático integrada
Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos
Voltaje de operación 127 VCA
Aislamiento térmico y acústico con densidad de poliuretano de 45 kg/m³
Riel tipo C de 3 m incluido

Desempeño
Motor de 1/2 HP, corriente directa (DC), operación silenciosa
Apertura por app móvil mediante interfaz ACCESSWIFI
Función de cierre automático programable
Capacidad para hasta 50 controles inalámbricos
Luz LED integrada en el motor

Físicas / Eléctricas
Dimensiones de hoja: 3.05 x 2.13 m (10 x 7 ft)
Relleno de poliuretano de 43 mm
Densidad de poliuretano inyectado: 45 kg/m³
Voltaje de alimentación: 127 VCA
Riel guía tipo C de 3 m

Contenido del Paquete
Puerta seccional APDOOR107CF
Motor FS1000M con riel tipo C de 3 m
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI
2 controles de visera
1 control de pared de 3 botones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Apertura remota por app desde cualquier ubicación**
Característica 2	**Hasta 50 controles inalámbricos para múltiples usuarios**
Característica 3	**Cierre automático programable para mayor seguridad**
Característica 4	**Aislamiento térmico y acústico de alta densidad**
Característica 5	**Operación silenciosa con motor DC de 1/2 HP**
Característica 6	**Luz LED integrada para iluminación del área de acceso**