

Kit Puerta de Garage Seccional / 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m) / Motor 1/2 HP / Wi-Fi / Aislamiento 43 mm

SKU: KIT-DOOR-108GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$20,641.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El KITDOOR108GF es un conjunto integral para la automatización de cocheras que reúne en una sola solución la puerta seccional APDOOR108GF de 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m), el motor FS1000M de 1/2 HP con riel tipo C de 3 m, la interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI y sus controles de operación. La puerta incorpora relleno de poliuretano inyectado de 43 mm con densidad de 45 kg/m³, lo que proporciona aislamiento térmico y acústico y contribuye a mantener la temperatura interior del inmueble. El motor de 1/2 HP ofrece operación silenciosa, iluminación LED integrada y capacidad de vinculación con hasta 50 controles inalámbricos, además de una función de cierre automático programable. Mediante la interfaz ACCESSWIFI es posible accionar la puerta desde un teléfono celular, además del control de visera o el control de pared de 3 botones. El kit opera con alimentación de 127 VCA y está diseñado para instalaciones residenciales que requieren apertura vehicular cómoda, segura y con control de acceso multiplataforma.

Características Generales
Puerta seccional APDOOR108GF de 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m)
Motor FS1000M de 1/2 HP para alta potencia
Riel tipo C de 3 m incluido para el desplazamiento de la puerta
Compatibilidad con hasta 50 controles inalámbricos
Función de cierre automático integrada
Activación por aplicación móvil con el modelo ACCESSWIFI
Relleno de poliuretano inyectado con densidad de 45 kg/m³
Aislamiento térmico y acústico con poliuretano de 43 mm
Iluminación LED integrada en el motor
Operación silenciosa del sistema de accionamiento
Voltaje de operación de 127 VCA

Desempeño
Potencia del motor: 1/2 HP
Controles inalámbricos compatibles: hasta 50
Cierre automático: integrado
Control por app: interfaz ACCESSWIFI
Iluminación: LED integrada
Operación: silenciosa

Físicas y Eléctricas
Dimensiones de puerta: 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m)
Riel tipo C: 3 m
Espesor del poliuretano: 43 mm
Densidad del poliuretano: 45 kg/m³ inyectado
Aislamiento: térmico y acústico
Voltaje de operación: 127 VCA

Contenido del Paquete
Puerta APDOOR108GF de 3.05 x 2.44 m
Motor FS1000M con riel tipo C de 3 m
Interfaz Wi-Fi ACCESSWIFI
2 controles de visera
1 control de pared de 3 botones